

Description du produit:



Tension nominale: 450/750V

Chef: Cuivre recuit ordinaire de classe 1 ou de classe 2 ou aluminium, type solide ou type de Toron

Section transversale nominale du conducteur: 1.0 ~ 300sqmm

Isolation: PVC, PVC ignifuge, XLPE, LSZH

Couleur d'isolation: Rouge, bleu, marron, gris, Noir, bleu, jaune, blanc, vert/jaune ou toute autre couleur demandée

Gaine: PVC, PE, LSZH

Couleur de gaine: noir, blanc, jaune, gris, ou selon la demande

Max. température de fonctionnement: 70 °C, 90 °C, 105 °C

Paquet: 100 mètres par rouleau, ou selon exigence

Modèle de produit principal: BVV, BVVR, H05VV-u, H07VV-u, H05VV-r, H07VV-r, BS6004 6491X

Norme de produit: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Caractéristiques du produit:

Résistance à haute température, basse température résistance, ignifuge et haute conductivité électrique, également incendie la résistance, résistance UV ou RoHS conforme peut être disponible selon la demande.

Application de produit:

Les câbles sont utilisés pour la puissance générale but d'approvisionnement et de distribution, comme fil de construction pour la puissance, l'éclairage, etc. maison ou à l'extérieur de la maison, et l'alimentation électrique à l'appareil électroménager quotidien, convient pour l'utilisation dans le conduit et pour l'installation fixe et protégée.

Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît écrivez-nous: info@himakecable.com)

Section transversale nominale (mm ²)	Épaisseur d'isolation (mm)	Épaisseur de gaine (mm)	Diamètre env. total (mm)	Résistance d'isolation min. à 70 °C (MΩ • km)	Poids approximatif (kg/km)
1 × 1,0	PVC/0.6	PVC/0.8	4,3	0,011	26
1 × 1.5	PVC/0.7	PVC/0.8	4,8	0,011	33
1 × 2.5	PVC/0.8	PVC/0.8	5,4	0,01	44
1 × 6,0	PVC/0.8	PVC/0.9	6,6	0,007	84
1 × 10	PVC/1.0	PVC/0.9	8,2	0,007	138
1 × 16	PVC/1.0	PVC/0.9	9,0	0,0050	204
1 × 25	PVC/1.2	PVC/1.0	11,7	0,0050	315
1 × 35	PVC/1.2	PVC/1.1	12,9	0,0040	415
1 × 50	PVC/1.4	PVC/1.3	15,2	0,0045	589
1 × 70	PVC/1.4	PVC/1.4	16,9	0,0035	790

Avantages du produit:

1. le conducteur est fait de **nouveau cuivre recuit pur**, assurant une bonne propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes un très **fabricant de câble professionnel** avec les équipements de production avancés et le système strict d'inspection de qualité, assurant les produits respectant l'exigence standard et adaptée aux besoins du client.

Équipements de production



Produits équipements d'inspection de qualité



3. We ont plus que **expérience d'exportation de 10 ans** et des produits exportés **plus de 60 pays** sur le monde avec une bonne réputation international ly.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer nos effectifs**, offrez un bon training, de bonnes conditions de travail et de vie aux

employés.



5. également nous sommes une compagnie avec **Responsibility très sociale**, participent souvent à des activités d'intérêt public, comme la plantation d'arbres, les activités écologiques, aider les élèves pauvres et les personnes en situation difficile à réaliser leurs rêves, etc.



