

## Description du produit:



**Tension nominale:** 450/750V

**Chef:** Cuivre recuit ordinaire de classe 1 ou de classe 2 ou aluminium, type solide ou type de Toron

**Section transversale nominale du conducteur:** 1.0 ~ 300sqmm

**Isolation:** PVC, PVC ignifuge, XLPE, LSZH

**Couleur d'isolation:** Rouge, bleu, marron, gris, Noir, bleu, jaune, blanc, vert/jaune ou toute autre couleur demandée

**Gaine:** PVC, PE, LSZH

**Couleur de gaine:** noir, blanc, jaune, gris, ou selon la demande

**Max. température de fonctionnement:** 70 °C, 90 °C, 105 °C

**Paquet:** 100 mètres par rouleau, ou selon exigence

**Modèle de produit principal:** BVV, BVVR, H05VV-u, H07VV-u, H05VV-r, H07VV-r, BS6004 6491X

**Norme de produit:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## Caractéristiques du produit:

Résistance à haute température, basse température résistance, ignifuge et haute conductivité électrique, également incendie la résistance, résistance UV ou RoHS conforme peut être disponible selon la demande.

## Application de produit:

Les câbles sont utilisés pour la puissance générale but d'approvisionnement et de distribution, comme fil de construction pour la puissance, l'éclairage, etc. maison ou à l'extérieur de la maison, et l'alimentation électrique à l'appareil électroménager quotidien, convient pour l'utilisation dans le conduit et pour l'installation fixe et protégée.

## Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît écrivez-nous: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Section transversale nominale (mm <sup>2</sup> )	Épaisseur d'isolation (mm)	Épaisseur de gaine (mm)	Diamètre env. total (mm)	Résistance d'isolation min. à 70 °C (MΩ • km)	Poids approximatif (kg/km)
1 × 1,0	PVC/0.6	PVC/0.8	4,3	0,011	26
1 × 1.5	PVC/0.7	PVC/0.8	4,8	0,011	33
1 × 2.5	PVC/0.8	PVC/0.8	5,4	0,01	44
1 × 6,0	PVC/0.8	PVC/0.9	6,6	0,007	84
1 × 10	PVC/1.0	PVC/0.9	8,2	0,007	138
1 × 16	PVC/1.0	PVC/0.9	9,0	0,0050	204
1 × 25	PVC/1.2	PVC/1.0	11,7	0,0050	315
1 × 35	PVC/1.2	PVC/1.1	12,9	0,0040	415
1 × 50	PVC/1.4	PVC/1.3	15,2	0,0045	589
1 × 70	PVC/1.4	PVC/1.4	16,9	0,0035	790

## Avantages du produit:

1. le conducteur est fait de **nouveau cuivre recuit pur**, assurant une bonne propriétés électriques et une très bonne conductivité.





2. nous sommes un très **fabricant de câble professionnel** avec les équipements de production avancés et le système strict d'inspection de qualité, assurant les produits respectant l'exigence standard et adaptée aux besoins du client.

## **Équipements de production**



**Produits équipements d'inspection de qualité**





3. We ont plus que **expérience d'exportation de 10 ans** et des produits exportés **plus de 60 pays** sur le monde avec une bonne réputation international ly.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer nos effectifs**, offrez un bon training, de bonnes conditions de travail et de vie aux

employés.



5. également nous sommes une compagnie avec **Responsibility très sociale**, participent souvent à des activités d'intérêt public, comme la plantation d'arbres, les activités écologiques, aider les élèves pauvres et les personnes en situation difficile à réaliser leurs rêves, etc.



