



Caractéristiques du produit

1. deux simples fibre comme unité de base, configuration double plat
2. membre de fil haute résistance kevlar, poids léger
3. haute qualité serré dans la mémoire tampon ou en vrac tube, doux, facile à se déshabiller, tube flexible inox blindé est facultative pour les type de blindé, augmenter la résistance de torsion du câble, pour prévenir les dommages externes
4. matériel gaine: LSZH, PVC, PU, OFNP

Application du produit

Adopté à la distribution intérieure et équipements de communication, adaptés aux cordons et tresses, adapté aux équipements de communication servi

Paramètre de produit (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:

info@himakecable.com)

Extérieure Dia.	Serré tampon de dia.	Poids	Min. admissible à la traction (N)		Min. Charge admissible de Crush (N / 100m)		Min. Rayon de cintrage (mm)	
			Court terme	Long terme	Court terme	Long terme	Court terme	Long terme
(mm)	(mm)	(kg/km)						
1.6x3.4	0,6	4,80	150	80	500	100	30 %	20g
1.8x3.8	0,6	5,00	150	80	500	100	30 %	20g
2.0x4.2	0,9	7,00	150	80	500	100	30 %	20g
2.4x5.0	0,9	9 h 00	150	80	500	100	30 %	20g
2.8x5.8	0,9	11 h 50	150	80	500	100	30 %	20g
3.0X6.2	0,9	12,50	150	80	500	100	30 %	20g

(Type de blindé)

Extérieure Dia.	Serré tampon de dia.	Poids	Min. admissible à la traction (N)		Min. Charge admissible de Crush (N / 100m)		Min. Rayon de cintrage (mm)	
			Court terme	Long terme	Court terme	Long terme	Court terme	Long terme
(mm)	(mm)	(kg/km)						
2.0x4.2	0,60	31	1000	300	1000	500	30 %	20g
2.4x5.0	0,60	32	1000	300	1000	500	30 %	20g
2.8x5.8	0,60	35	1000	300	1000	500	30 %	20g
3.0X6.2	0,60	36	1000	300	1000	500	30 %	20g

Avantages du produit

1. le chef d'orchestre est fait de fibres optiques de qualité supérieure, il a faible dispersion et atténuation, assurant une très bonne capacité de transmission des signaux et de données.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.