Caractéristiques du produit

1. remplissage protéger tube fibre, verre E membre potentialiser
2. câble petite taille, léger
3. 2 ~ 24 cœurs
4. matériau de la gaine extérieure : PVC, LSZH, PE

Application du produit

Adopté à la distribution intérieure ou extérieure, adaptée pour une antenne intérieure ou extérieure et la performance de pipeline.

Paramètre de produit (plus de détails s’il vous plaît envoient un courriel : info@himakecable.com)

Câble noyau	Extérieure Dia.	Poids	Min. admissible à la traction (N)		Min. Charge admissible de Crush (N \/ 100mm)		Min. Rayon de cintrage (mm)	
comte	(mm)	(kg\/km)	Court terme	Long terme	Court terme	Long terme	Court terme	Long terme
02	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10D
04	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10D
06	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10D
08	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10D
12	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10D

Avantages du produit

1. le chef d’orchestre est fait de fibres optiques de qualité supérieure, il a faible dispersion et atténuation, assurant une très bonne capacité de transmission des signaux et de données.

Brand new material

> Smooth

> Anti-UV

> Long-life

High Quality Fiber

> Fast

> Long and stability transmission

> Low Attenuation.

High Quality PBT Loose Tube Material

> Anti-aging

> Good Protection

info@himakecable.com

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com