Description du produit:



Chef d'orchestre: CCS + CCA/CCA/CCU/BC

Taille du conducteur: 0,57 mm, 23AWG

Twist paires: 4 ∼ 25 paires

Isolation: PE, PEHD

Couleur de l'isolant: 4 paires couleur: bleu/blanc-bleu; Vert/blanc-vert; Orange/blanc-orange;

Brun/blanc-brun, color codé selon les codes couleur ANSI/TIA/EIA-568-B

Bouclier: Papier d'aluminium, ou papier d'aluminium + drain en cuivre étamé fil fil de vidange

Gaine: retardateur de flamme PVC conforme Rohs, LSZH composé

Couleur de la gaine: blanc, gris, bleu ou selon demande

Paquet: 305 mètres par boîte ou selon exigence

Modèle de produit principal: FTP CAT6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Produit standard: ISO/IEC11801, IEC61156-2, T1019/YD-2001, ANSI/TIA/EIA-568 B, UL444

Caractéristiques du produit:

Résistance aux UV et Rohs conforme; Brin différentes longueur de lay, gardant la PROCHAINE bonne et FEXT, en vedette anti-électromagnétique amélioration inquiétante; Structure CCS + CCA/CCA/CCU/BC chef d'orchestre, isolation HDP/PE, gaine en PVC FRPVC/LSOH, structure, de jumelage ajouté flexible, facilement câblage; Transmission de données hautes performances.


Application de produit:

La fréquence de transmission des câbles jusqu'au 100MHz, utilisé dans le câblage entre la boîte d'interconnexion et de la communication sortie et de la zone de fonctionnement ou entre les répartiteurs principaux dans le système de câblage complet de bâtiment commercial et résidentiel complet système de câblage, soutenir 10Base-T, RNIS, Token Ring (IEEE 802.5), T4/100BASE-TX (FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, Ethernet de Gigabit 1000Base-T, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, ATM52/155Mbps, 622Mbits.

DONNEES Packae: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: info@himakecable.com)


1 7 1		Structure	Diamètre	extérieur	Produit PROX de poids.
Describtion	(mm)	de base (N/mm)	(mm)	(mm)	(Kg/km)
Cat.6 FTP PVC	4x2x0.57(23AWG)	1/0,57	1.02	7.1	46
Cat.6 FTP LSZH	4x2x0.57(23AWG)	1/0,57	1.02	7.1	48
























Packaging & Shipping



Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l'enquête** dans **la case ci-dessous**puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".