

Description du produit:



Nous sommes l'un des plus grands fabricants et fournisseurs de câbles LAN FTP Cat6 en Chine au meilleur prix!

Conducteur: CCS + CCA / CCA / CCU / BC

Taille du conducteur: 0.57mm, 23AWG

Twistpairs: 4 ~ 25 paires

Isolation: PE, HDPE

Couleur d'isolation: 4 paires de couleurs: bleu / blanc bleu; Vert / blanc-vert; orange / blanc-orange; Marron / blanc-marron, cCode de couleur selon code de couleur ANSI / TIA / EIA-568-B

Bouclier: Feuille d'aluminium, ou feuille d'aluminium + fil de drainage en cuivre / fil de drainage étamé

Gaine: ignifuge conforme à Rohs, composé LSZH

Couleur de la gaine: blanc, gris, bleu ou sur demande

Paquet: 1000 pieds ou 305 mètres par boîte ou à la demande

Modèle de produit principal: FTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Produit standard: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Caractéristiques du produit:

Résistance aux UV et Rohscompliant; Dispose de différentes longueurs de pose de fils, en conservant les améliorations NEXT et FEXT, perturbatrices anti-électromagnétiques; Structure CCS + CCA / CCA / CCU / BC conducteur, isolant HDP / PE, gaine en PVC FRPVC / LSOH, structure de jumelage, flexible ajouté, facile à câbler; Transmission de données performante.

Application du produit:

Fréquence de transmission des câbles jusqu'à 250 MHz, utilisée comme câblage entre le répartiteur et la sortie de communication et de la zone d'opération ou entre les répartiteurs principaux du système de câblage global du bâtiment commercial et du système de câblage résidentiel complet, prise en charge 10Base-T, RNIS, TokenRing 4,16 Mbps (IEEE802.5), Ethernet 1 Gbit / s (IEEE802.3), TP-PMD 100 Mbps, 100BASE-T4 / TX (FASTEthernet), 100VG Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base - TXGigabit Ethernet, ATM à 155 Mbps, ATM à 622Mbps.

Données de spécification: (plus de détails s'il vous plaît écrivez-nous:

info@himakecable.com)

Produit Type Description	Coupe transversale nordique (mm)	Structure de fil métallique (N ° / mm)	Diamètre d'isolation (mm)	Diamètre extérieur de calcul (mm)	Produit prox. Poids (Kg / km)
Cat.6 FTP PVC	4x2x0,57 (23AWG)	1 / 0,57	1,02	7.1	46
Cat.6 FTP LSZH	4x2x0,57 (23AWG)	1 / 0,57	1,02	7.1	48




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment