

Description du produit:



Tension nominale: 300/500V 450/750V

Chef d'orchestre: Classe 1 ou classe 2 en cuivre recuit ordinaire, en cuivre massif ou torons en cuivre

Domaine nominal cross section de conducteur: 1.0 ~ 35sqmm

Carottes: 2C ~ 7C

Isolation: XLPE, LSZH, LSOH

Couleur de l'isolant: blanc, noir, jaune, rouge, bleu, brun, Brey, vert/jaune ou autre couleur demandé

Matériau résistant au feu: Ruban de mica, ruban de fibre de verre

Gaine: LSZH, LSOH

Couleur de la gaine: noir, blanc, gris ou selon l'exigence de

Max. température de fonctionnement: 150°C, 125°C, 110°C, 90°C

Paquet: 100 m par rouleau, tambour de bois, ou selon l'exigence

Modèle de produit principal: BYJYJ, WZ-BYJYJ, H05ZZ-U, H07ZZ-U, H05ZZ-R, H07ZZ-R

Produit standard: IEC60277, BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD22.9, VDE0282, GB/T19666

Caractéristiques du produit:

Tabagisme faible sans halogène, résistance au feu, résistance à haute température, basse température résistance, retardateur de flamme et une conductivité électrique élevée, également se déclencher résistance, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponibles selon la demande.

Application de produit:

Les câbles sont utilisés pour pouvoir général but d'approvisionnement et de distribution, comme le câblage d'immeuble pour la puissance, éclairage, etc maison ou extérieur maison et alimentation pour appareil électrique quotidienne, surtout pour le centre commercial, l'école, l'hôpital, qui a besoin de résistance, adaptée pour une utilisation dans un conduit et pour installation fixe et protégée au feu.

Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:

info@himakecable.com)

Section du conducteur (mm ²)	Genre de chef d'orchestre	Épaisseur d'isolation (mm)	Épaisseur de la gaine (mm)	Moyenne Max. Diamètre extérieur (mm)	Poids env. de produit (kg/km)	Résistance d'isolation min. (MΩ.km)
2 x 2.5	1	PVC/0.8	PVC/1.2	11.5	116.99	0,01
2 x 2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.2	12	124.84	0,009
2 x 4	1	PVC/0.8	PVC/1.2	12,5	154,02	0,0085
2 x 4	2	PVC/0.8	PVC/1.2	13	162,49	0.0077
3 x 1.5	1	PVC/0,7	PVC/1.2	10.5	105,86	0,011
3 x 1.5	2	PVC/0,7	PVC/1.2	11	110.82	0,01
3 x 2.5	1	PVC/0.8	PVC/1.2	12	149,34	0,01
3 x 2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.2	12,5	159.02	0,009

Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

Équipements de production



Équipements d'inspection qualité produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.







4. nous offrons non seulement **bons produits** et un **service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions

de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, participe souvent à des activités de prestations publiques, comme l'arbre activités environnement de plantation, vert, aider les étudiants pauvres et le peuple dans un État difficile à réaliser leurs rêves, etc.



Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l'enquête** dans **la case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".