

Description du produit:



Câble électrique plat 3 conducteurs twin avec terre BS standard 6242Y

Tension nominale: 300 / 500V 450 / 750V

Conducteur: Cuivre recuit brut de classe 1 ou 2, cuivre massif ou fil de cuivre

Section nominale du conducteur: 0,75~ 16sqmm

Noyaux: 2C, 3C, 2C + E, 3C + E

Isolation: PVC, PVC ignifuge

Couleur d'isolation: 2C: bleu, marron, 3C: rouge, jaune, bleu, 2C + E: bleu, marron, E nu, ou selon la demande

Gaine: PVC, PVC ignifuge

Couleur de la gaine: noir, blanc, gris ou selon l'exigence

Max. température de fonctionnement: 70, 90

Paquet: 100 mètres par rouleau, ou selon l'exigence

Modèle de produit principal: BVVB, H05VVH2-U, H07VVH2-R, BS6004 624 * Y

Produit standard: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

Caractéristiques du produit:

Une résistance élevée aux températures élevées, une faible résistance thermique, une résistance élevée à la flamme et une conductivité électrique élevée, ainsi que la résistance au feu, la résistance UV ou la conformité Rohs peuvent être disponibles sur demande.

Application du produit:

Les câbles sont utilisés à des fins générales d'alimentation et de distribution, en tant que fil de bâtiment pour le courant, l'éclairage, etc., en maison ou à l'extérieur du bâtiment, ainsi que pour le fil d'alimentation et de contrôle pour les appareils électriques quotidiens, adapté pour une utilisation dans des conduits et pour une installation fixe et protégée.

Paramètre du produit: (plus de détails s'il vous plaît écrivez-nous: info@himakecable.com)

La Coupe transversale (mm ²)	Type de conducteur	Épaisseur d'isolation (mm)	Épaisseur de la gaine (mm)	Max. dimension extérieure (mm)	Environ. poids (Kg / km)
2 x 1,0	1	PVC / 0.6	PVC / 0.9	4,8 x 7,4	46
2 x 1,5	1	PVC / 0.7	PVC / 0.9	5,3 x 8,3	64
2 x 1,5	2	PVC / 0.7	PVC / 0.9	5,4 x 8,4	71
2 x 2,5	2	PVC / 0.8	PVC / 1.0	6,2 x 10,1	97
2 x 1,0 + 1,0 (E)	1	PVC / 0.6	PVC / 0.9	4,7 x 8,6	68
2 x 1,5 + 1,0 (E)	2	PVC / 0.7	PVC / 0.9	5,4 x 9,6	87
2 x 2,5 + 1,5 (E)	2	PVC / 0.8	PVC / 1.0	6,2 x 11,5	120
2 x 4,0 + 1,5 (E)	2	PVC / 0.8	PVC / 1.0	7,2 x 13,0	170
2 x 6,0 + 2,5 (E)	2	PVC / 0.8	PVC / 1.1	8,0 x 15,0	240

Avantages du produit:

1. Le conducteur est composé de **nouveau cuivre recuit pur**, assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. Nous sommes très **fabricant de câbles professionnel** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité stricte, garantissant que les produits respectent les exigences standard et personnalisées.

Équipements de production



Produits Equipements de contrôle qualité



3. Nous avons plus que **10 ans d'expérience en exportation** et exporté des produits à **plus de 60 pays** dans le monde avec une bonne réputation international ly.





4. Nous n'offrons pas seulement **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent une bonne formation, de bonnes conditions de travail et de vie au

personnel.



5. Nous sommes aussi une entreprise avec **responsabilité sociale très élevée**, participant souvent à des activités publiques bénéfiques, telles que la plantation d'arbres, des activités dans un environnement vert, aider les étudiants pauvres et les personnes en situation difficile à réaliser leurs rêves, etc.



