



Description du produit

Conducteur flexible en cuivre isolé en PVC et gaine en PVC cordon TSJ câble 300 V

Tension nominale: 300V

Conducteur: Conducteur en cuivre recuit nu, multibrin

Taille du conducteur : 18AWG jusqu'à 10AWG

Noyaux : 2 à 5 cœurs

Isolation: Isolation PVC

Couleur de l'isolation : blanc, noir, rouge et vert

Veste: PVC

Emballer: 100 mètres par rouleau, ou selon les besoins

Température maximale de fonctionnement : 105 °C sec et résistant à l'huile, à l'eau, aux acides, aux alcalis et à l'ozone.

Standard: UL62, CSA 22.2-49, JC580-B, NEC400.

Application du produit

Cordon SJT intégré, approuvé UL/CSA, robuste, résistant à l'huile, aux alcalis, à l'eau, à l'ozone, durable, flexible et multiconducteur portable en PVC. SJT Cordis est recommandé pour une utilisation dans la connexion d'appareils électriques dans des environnements à contrainte mécanique moyenne comme dans les bureaux, les cuisines et les ménages. SJT cord se trouve généralement dans les connexions dans les zones humides et mouillées comme les réfrigérateurs, les machines à laver et les essoreuses. Le cordon SJT convient également aux appareils de cuisson et de chauffage s'il n'y a pas de contact direct avec les parties chaudes ou d'autres influences thermiques. Le cordon SJT convient également aux applications fixes dans les meubles, les cloisons murales, les revêtements de décoration et dans les espaces creux des éléments de construction préfabriqués. Disponible en veste noire, blanche ou grise.

Paramètre du produit

Taille du conducteur (AWG)	Nombre de conducteur	Toronnage du conducteur	Nom. Insul. Épaisseur (po)	Nom. OD du câble (po)	Ampacité (UN)	Environ. Poids (poids lb/m pi)
SJT18/2	2	16/30	0,030	0,287	dix	50
SJT18/3	3	16/30	0,030	0,315	dix	55
SJT16/3	3	26/30	0,030	0,330	13	75
SJT16/4	4	26/30	0,030	0,365	dix	85
SJT14/3	3	41/30	0,045	0,365	18	90
SJT14/4	4	41/30	0,045	0,405	15	115
SJT12/3	3	65/30	0,045	0,430	25	135
SJT12/4	4	65/30	0,045	0,475	20	170
SJT10/3	3	104/30	0,045	0,580	30	215
SJT10/4	4	104/30	0,045	0,640	25	275

Avantages du produit :

1. Le conducteur est composé de **nouveau cuivre recuit pur**, assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. Nous sommes très **fabricant de câbles professionnel** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité strict, garantissant que les produits sont conformes aux exigences standard et personnalisées.

Équipements de production



Produits Équipements d'inspection de qualité



3. Nous avons plus de **10 ans d'expérience à l'exportation** et produits exportés vers **plus de 60 pays** dans le monde avec une bonne réputation international ly.







4. Nous offrons non seulement **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer nos équipes**, offrent une bonne formation, de bonnes conditions de travail et de vie au personnel.



5. Nous sommes également une entreprise avec **une forte responsabilité sociale**, participent souvent à des activités d'intérêt public, comme la plantation d'arbres, des activités environnementales vertes, aider les étudiants pauvres et les personnes en difficulté à réaliser leurs rêves, etc.



