

## Description du produit:



**Câble flexible 300 / 500V de haute qualité SY PVC Control fabriqué en Chine**

**Tension nominale:** 300 / 500V

**Conducteur:** cuivre recuit simple, cuivre étamé

**Section transversale nominale du conducteur:** 0.50 ~ 6.0sqmm

**Noyaux:** 2C ~ 61C

**Isolation:** PVC, PVC ignifuge

**Couleur d'isolation:** blanc, noir, jaune, rouge, bleu, marron, Brey, Green / yellow ou autre couleur demandée ou avec figure

**Bouclier:** Fil à banderoles en acier

**Gaine:** PVC, PVC ignifuge

**Couleur de la gaine:** noir, blanc, gris ou selon l'exigence

**Max. température de fonctionnement:** 70 °C, 90 °C

**Paquet:** 100 mètres par rouleau, tambour en bois ou selon les exigences

**Principal modèle de produit:** Câble de contrôle SY

**Produit standard:** IEC60277, BS6500, VDE0250

## Caractéristiques du produit:

Résistance à haute température, basse température résistance, ignifuge et conductivité électrique élevée, feu également la résistance, la résistance aux UV ou la conformité Rohs peuvent être disponibles selon la demande.

## Application du produit:

SY PVC Control Flexible Cable est fourni à un grand nombre d'industries, y compris le bâtiment et la construction (souvent dans les aéroports), les infrastructures ferroviaires et de transport, les réseaux de transmission, de distribution et d'énergie ainsi que l'automatisation et le contrôle des processus. SY Cable est utilisé comme câble d'interconnexion pour mesurer, contrôler ou réguler les signaux et les équipements de contrôle.

**Paramètre du produit:** (plus de détails s'il vous plaît écrivez-nous: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM <sup>2</sup>	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

## Avantages du produit:

1. Le conducteur est composé de **nouveau cuivre pur recuit**, assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.





2. Nous sommes très **fabricant de câbles professionnel** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité strict, assurant les produits conformes à la norme et aux exigences personnalisées.

## **Équipements de production**



## **Équipements d'inspection de qualité de produits**



3. Nous avons plus que **10 ans d'expérience à l'exportation** et produits exportés à **plus de 60 pays** sur le monde avec une bonne réputation international ly.







4. nous n'offrons pas seulement **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer nos équipes**, offrir un bon entraînement, de bonnes conditions de travail et de vie au

personnel.



5. Nous sommes aussi une entreprise avec **responsabilité sociale**, participent souvent à des activités de bienfaisance publiques, telles que la plantation d'arbres, les activités liées à l'environnement vert, aider les élèves pauvres et les personnes en difficulté à réaliser leurs rêves, etc.



