

Description du produit:



Câble de contrôle flexible CY-JZ CY-OZ PVC LiYCY de haute qualité en Chine usine

Tension nominale: 300/500V

Conducteur: cuivre nu ou cuivre étamé

Surface de section nominale du conducteur : 0,50 ~ 6,0 mm²

Noyaux : 2C ~ 61C

Isolation: PVC, PVC ignifuge

Couleur de l'isolation : Noir avec numérotation blanche plus un noyau vert/jaune

Bouclier: écran de brading de fils de cuivre étamé

Gaine: PVC, PVC ignifuge

Couleur de la gaine : noir, gris ou selon les besoins

Max. température de fonctionnement : 70°C, 90°C

Emballer: 100 mètres par rouleau, tambour en bois ou selon les besoins

Modèle de produit principal : Câble de commette CY, CY-JZ, CY-OZ, LiYCY câble de commande

Norme de produit : CEI60277, BS6500, VDE0285, DIN EN50525

Caractéristiques du produit:

Une résistance à haute température, une résistance à basse température, un ignifuge et une conductivité électrique élevée, une compatibilité électromagnétique (EMC), également une résistance au feu, une résistance aux UV ou une conformité Rohs peuvent être disponibles selon la demande.

Pour optimiser les caractéristiques CEM, un grand contact rond de la tresse de cuivre aux deux extrémités est recommandé.

Application du produit:

À utiliser comme câble de données dans les circuits de commande, dans l'industrie de la fabrication d'outils et des machines ainsi que comme câble de signal dans les systèmes informatiques et électroniques. La gaine intérieure en PVC, plus habituelle, a été remplacée dans ces câbles par une feuille de séparation stabilisatrice, réduisant ainsi considérablement le diamètre total des câbles et réduisant ainsi le rayon de courbure, le poids total, etc. Le pourcentage de conversion élevé du blindage en cuivre offre une protection sans interférence. transfert de signaux, etc. Le blindage dense assure une transmission sans perturbations de tous les signaux et impulsions. Un câble de commande idéal sans perturbation pour l'application ci-dessus.

Paramètre du produit : (plus de détails s'il vous plaît envoyez-nous un email: info@himakeCâble.com)

Nombre de noyaux x sec. mm2	Env. Diamètre extérieur. mm	environ. Cuivre poids kg/km	Cable Environ. poids kg/km
2x0,5	5.7	35,0	45,0
3G0.5	6.0	42,0	55,0
4G0.5	6.5	47,0	61,0
5G0.5	6.9	56,0	74,0
6G0.5	7.6	67,0	89,0
7G0.5	7.6	69,0	98,0
2x0,75	6.2	40,0	59,0
3G0.75	6.6	52,0	66,0

4G0.75	7.1	60,0	77,0
5G0.75	7.8	71,0	93,0
6G0.75	8.4	80,8	113,0
7G0.75	8.4	91,0	130,0
2x1,0	6.5	50,0	65,0
3G1.0	6.9	60,0	80,0
4G1.0	7.6	71,0	98,0
5G1.0	8.2	88	127,0
6G1.0	9.0	97,0	144,0

Avantages du produit :

1. Le conducteur est composé de **nouveau cuivre recuit pur** , assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. Nous sommes un très **fabricant de câbles professionnel** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité strict, garantissant que les produits sont conformes aux exigences standard et personnalisées.

Équipements de production



Produits Équipements d'inspection de qualité



3. Nous avons plus de **15 ans d'expérience à l'exportation** et produits exportés vers **plus de 60 pays** dans le monde avec une bonne réputation internationallly.







4. Nous offrons non seulement **bons produits** and **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer nos équipes**, offrent une bonne formation, de bonnes conditions de travail et de vie au

personnel.



5. Nous sommes également une entreprise avec **une forte responsabilité sociale**, participent souvent à des activités d'intérêt public, comme la plantation d'arbres, des activités environnementales vertes, aider les étudiants pauvres et les personnes en difficulté à réaliser leurs rêves,etc.



Comment nous contacter?

Mettez les détails de votre demande dans la case ci-dessous et cliquez sur « Contacter maintenant ».

