

Description du produit:



SY-JZ SY-JZ de haute qualité PVC YSLYSY CONTROL Cable Chine

Tension nominale: 300 / 500V

Conducteur: cuivre nu, ou cuivre étamé

Conducteur de section transversale nominale: 0,50 ~ 6,0 mm

CORE: 2C ~ 61C

Isolation: PVC, PVC ignifuge des flammes

Couleur d'isolation: blanc, noir, jaune, rouge, bleu, marron, Brey, vert / jaune ou autre couleur demandée ou avec numérotation

Bouclier: Écran de bradage en fil d'acier

Gaine: PVC, PVC ignifuge des flammes

Couleur de la gaine: Clair ou transparent, noir, blanc, gris ou selon l'exigence

Max.Température de fonctionnement: 70 °C, 90 °C

Emballer: 100 mètres par rouleau, tambour en bois ou selon l'exigence

Modèle de produit principal: Câble de commande Sy, SY-JZ, SY-OZ, Câble de commande YSLYSY

Norme du produit: IEC60277, BS6500, VDE0285, DIN EN50525

Caractéristiques du produit:

Résistance à haute température, basse température résistance, ignifuge des flammes et conductivité électrique élevée, aussi le feu La résistance, la résistance aux UV ou la conformité ROHS peuvent être disponibles selon la demande.

Application du produit:

Le câble flexible du SY PVC Control est fourni à un grand nombre d'industries, notamment la construction et la construction (souvent dans les aéroports), les infrastructures ferroviaires et les transports, la transmission, la distribution et les réseaux électriques ainsi que l'automatisation et le contrôle des processus. Le câble SY est utilisé comme câble d'interconnexion pour la mesure, le contrôle ou la régulation dans l'équipement de signal et de contrôle.

Paramètre du produit: (Plus de détails, veuillez nous envoyer un e-mail:
info@himakecable.com)

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM ²	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

Avantages du produit:

1. Le conducteur est fait de **Nouveau cuivre recuit pur**, assurer une bonne propriété électrique et une très bonne conductivité.



2. Nous sommes un très **fabricant de câbles professionnels** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité stricte, garantissant les produits conformes aux exigences standard et personnalisées.

Équipements de production



Équipements d'inspection de qualité des produits



3. Nous avons plus que **Expérience d'exportation de 10 ans** et les produits exportés vers **plus de 60 pays** sur le monde avec une bonne réputation international ly.







4. Nous non seulement proposent **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais essayez également de **Développer notre personnel**, Offrez un bon train, de bonnes conditions de travail et de vie au

personnel.



5. Nous sommes également une entreprise avec **Réponsette hautement sociale**, participent souvent à des activités publiques Bénéfite, comme la plantation d'arbres, les activités de l'environnement vert, Aider les étudiants pauvres et les gens dans un état difficile pour réaliser leurs rêves, etc.



