



Description du produit:

Conducteur: cuivre nu

Taille de conducteur: 0,32 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm, 0.9 mm

Isolation: HDPE

Carottes: 5 ~ 1600 paires, 100 paires et au-dessus a les 1% de paires de lignes préparées qui n'est pas plus de 6 paires

Couleur d'isolation: il y a 10 genres de couleur au total, la couleur d'isolation de chaque paire est selon le chromatogramme indiqué

Ruban d'emballage: ruban de polyester

Bouclier: bande d'aluminium, les deux côtés de la bande d'aluminium combinent les membranes de polyoléfine avec l'épaisseur 0.05 mm

Gelée de pétrole: la gelée de pétrole est remplie dans l'écart des carottes et l'écart entre les carottes et la bande d'emballage

Gaine: LDPE

Couleur de gaine: noire, ou autre selon l'exigence

Paquet: 100 mètres par rouleau, 500 mètres par bobine en bois, tambour en bois ou selon l'exigence

Modèle de produit principal: Hyat

Norme de produit: GY/t 322, CEI 708-1, PEA PE-22

Application de produit:

Il est applicable à la transmission du signal analogique avec la fréquence audio 150kHz ou moins, et la transmission du signal numérique de 2048Kbits/s ou moins, également le signal numérique de au-dessus de 2048Kbits/s en condition spéciale. Le câble est utilisé pour l'extérieur principalement avec la bonne capacité de preuve de l'eau.

Produit Electric Property: (plus de détails s'il vous plaît envoyez-nous un courriel:

info@himakecable.com)

Conductor diameter mm	0.32	0.40	0.50	0.60	0.70	0.90
Max. DC resistance Ω/km 20℃	236.0	148.0	95.0	65.8	48.0	29.5
Max. Av. DC resistance unbalance% 20℃	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Max. DC resistance unbalance% 20℃	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0
Max. pairs to pairs capacitance Unbalance pF/km	250	250	250	200	200	200
Max. Av. pairs to ground capacitance Unbalance pF/km	570	570	570	490	490	490
Max. pairs to ground capacitance Unbalance pF/km	2630					
Max. Av. intrinsic attenuation 150kHz 20℃ dB/km	16.0	11.7	8.2	6.7	5.7	4.4
Max. Av. intrinsic attenuation 1024kHz 20℃ dB/km	31.1	23.6	18.6	15.8	13.5	10.4
Screen Al-tape continuity	Continuous					
Conductor wire <u>breacking</u> and mixing	No breaking and mixing					

 海迈电缆
Himake Cable



www.himakecable.com
info@himakecable.com

