

Description du produit:



Tension nominale: 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

Chef d'orchestre: conducteur de brin de classe 2, pure recuites cuivre

Domaine nominal cross section de conducteur: 25 ~ 1000sqmm

Isolation: XLPE

Couleur de l'isolant: couleur de la nature, ou en tant que demande

Bouclier: Les semi-conducteurs écran conducteur + Les semi-conducteurs écran isolant + blindage métallique

Gaine: PVC, PVC ignifuge, Rohs PVC conforme

Couleur de la gaine: noir ou selon la demande

Max. température de fonctionnement: 90°C

Paquet: tambour en bois ou selon l'exigence

Modèle de produit principal: YJV, YJV62, YJV72

Produit standard: IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Caractéristiques du produit:

Faible et la résistance à hautes températures résistance à la température, retardateur de flamme et une conductivité électrique élevée, aussi résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponibles selon demande.

Application de produit:

Elle s'applique à la lignes de transport et de distribution avec tension nominale jusqu'à à 26/35 kilovolts, tandis que câble d'alimentation ignifuge est utilisé dans les endroits avec des exigences particulières de la flamme propriété ignifuge, où le câble est posé fermement.

Produit paramètre: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: info@himakecable.com)

Croix Section (mm ²)	Épaisseur d'isolation XLPE (mm)	Diamètre extérieur environ (mm)	Env. courant admissible dans l'air (A)	Approx. courant admissible au sol (A)	Approx. poids (Kg/Km)
50	4.5	24.2	245	225	952
70	4.5	26.1	305	275	1190
95	4.5	27,7	370	330	1461
120	4.5	29,3	430	375	1738
150	4.5	30.9	490	425	2054
185	4.5	32,7	560	480	2427
240	4.5	35.1	665	555	3001
300	4.5	37.3	765	630	3604
3 x 50	4.5	51	178	218	3265
3 x 70	4.5	54,8	246	266	4014
3 x 95	4.5	58,5	267	318	4898
3 x 120	4.5	61,7	308	361	5767
3 x 150	4.5	65,3	335	406	6833
3 x 185	4.5	69	394	461	8040
3 x 240	4.5	74,1	465	529	9945
3 x 300	4.5	79.1	528	593	11863

Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

Équipements de production



Équipements d'inspection qualité produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".