Description du produit:

Tension nominale: 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

Chef d’orchestre: conducteur de brin de classe 2, pure recuites cuivre

Domaine nominal cross section de conducteur: 25 ~ 1000sqmm

Isolation: XLPE

Couleur de l’isolant: 1C: couleur nature, 3C: rouge + jaune + bleu, ou comme requis

Bouclier: Les semi-conducteurs écran conducteur + Les semi-conducteurs écran isolant + blindage métallique

Type de Amor: Ruban en acier blindé

Gaine: PVC, PVC ignifuge, Rohs PVC conforme

Couleur de la gaine: noir ou selon la demande

Max. température de fonctionnement: 90℃

Paquet: tambour en bois ou selon l’exigence

Modèle de produit principal: YJV22, ZR-YJV22

Produit standard: IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Caractéristiques du produit:

Faible et la résistance à hautes températures résistance à la température, retardateur de flamme et une conductivité électrique élevée, aussi résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponibles selon demande.

Application de produit:

Elle s'applique à la lignes de transport et de distribution avec tension nominale jusqu'à à 26/35 kilovolts, tandis que câble d'alimentation ignifuge est utilisé dans les endroits avec des exigences particulières de la flamme propriété ignifuge, où le câble est posé directement dans le sol, les conduits à l'extérieur, à l'intérieur et au câble.

Produit paramètre: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: info@himakecable.com)

Croix Section (mm^2)	Épaisseur d'isolation XLPE (mm)	Diamètre extérieur environ (mm)	Env. courant admissible dans l'air (A)	Approx. courant admissible au sol (A)	Approx. poids (Kg/Km)
3 × 25	4.5	50,6	126	154	3358
3 × 35	4.5	53	151	184	3816
3 × 50	4.5	56,2	181	218	4494
3 × 70	4.5	60	225	267	5333
3 × 95	4.5	64.1	273	318	6359
3 × 120	4.5	67,5	311	360	7338
3 × 150	4.5	71,1	353	404	8493
3 × 185	4.5	75	402	456	9824
3 × 240	4.5	80,3	473	531	11894
3 × 300	4.5	86,9	540	598	14826

Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.

2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

Équipements de production

Équipements d’inspection qualité produits

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. nous avons plus de **10 ans d’expérience d’exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationally.



4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon trainning, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..

Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l’enquête** dans **la case ci-dessous**puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".