

## Description du produit:



**Tension nominale:** 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

**Chef d'orchestre:** classe 2 brins conducteurs, aluminium pur

**Domaine nominal cross section de conducteur:** 25 ~ 1000sqmm

**Isolation:** XLPE

**Couleur de l'isolant:** 1C: couleur nature, 3C: rouge + jaune + bleu, ou comme requis

**Bouclier:** Les semi-conducteurs écran conducteur + Les semi-conducteurs écran isolant + blindage métallique

**Type de Amor:** Fil d'acier blindé

**Gaine:** PVC, PVC ignifuge, Rohs PVC conforme

**Couleur de la gaine:** noir ou selon la demande

**Max. température de fonctionnement:** 90°C

**Paquet:** tambour en bois ou selon l'exigence

**Modèle de produit principal:** YJLV32, ZR-YJLV32

**Produit standard:** IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Caractéristiques du produit:

Faible et la résistance à hautes températures résistance à la température, retardateur de flamme et une conductivité électrique élevée, aussi résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponibles selon demande.

## Application de produit:

Elle s'applique à la lignes de transport et de distribution avec tension nominale jusqu'à à 26/35 kilovolts, tandis que câble d'alimentation ignifuge est utilisé dans les endroits avec des exigences particulières de la flamme propriété ignifuge, où le câble est posé directement dans le sol, les conduits à l'extérieur, à l'intérieur et au câble.

## Produit paramètre: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Croix Section (mm <sup>2</sup> )	Épaisseur d'isolation XLPE (mm)	Diamètre extérieur environ (mm)	Env. courant admissible dans l'air (A)	Approx. courant admissible au sol (A)	Approx. poids (Kg/Km)
3 x 25	4.5	50,6	126	154	3358
3 x 35	4.5	53	151	184	3816

3 x 50	4.5	56,2	181	218	4494
3 x 70	4.5	60	225	36V	5333
3 x 95	4.5	64.1	273	318	6359
3 x 120	4.5	67,5	311	360	7338
3 x 150	4.5	71,1	353	404	8493
3 x 185	4.5	75	402	456	9824
3 x 240	4.5	80,3	473	531	11894
3 x 300	4.5	86,9	540	598	14826

## Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau en aluminium pur**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.





2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

### **Équipements de production**





## **Équipements d'inspection qualité produits**





3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.







4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.







5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..





## Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".