

Description du produit :



Fabriqué en Chine Câble électrique plat à 3 conducteurs jumeau plat avec câble TPS de terre
Usine en Chine

Tension nominale : 300/500V 450/750V

Conducteur: conducteur en cuivre massif ou en cuivre toronné ou en cuivre flexible, CCA

Surface de section nominale du conducteur : 0,75 ~16 mm²

Noyaux : 2C, 2CE

Isolation: PVC, PVC ignifuge, PE, LSZH, LSHF

Couleur de l'isolation : 3C : rouge, jaune, bleu, 2CE : bleu, marron, E nu, ou selon demande

Gaine: PVC, PVC ignifuge, LSZH, LSHF

Couleur de la gaine : noir, blanc, gris ou selon les besoins

Max. température de fonctionnement : 70°C, 90°C

Emballer: 100 mètres par rouleau, ou selon les besoins

Modèle de produit principal : BVVB, H05VVH2-U, H07VVH2-R, BS6004 624*Y, jumeau plat avec câble de terre, câble plat TPS

Norme de produit : CEI60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Caractéristiques du produit :

Une résistance à haute température, une résistance à basse température, un ignifuge et une conductivité électrique élevée, ainsi qu'une résistance au feu, une résistance aux UV ou une conformité Rohs peuvent être disponibles selon la demande.

Application du produit :

Les câbles sont utilisés à des fins générales d'alimentation et de distribution d'énergie, comme fil de construction pour l'alimentation, l'éclairage, etc. dans la maison ou à l'extérieur de la maison, et comme fil d'alimentation et de commande pour les appareils électriques quotidiens, adaptés à une utilisation dans un conduit et pour une installation fixe et protégée.

Paramètre du produit : (plus de détails s'il vous plaît envoyez-nous un email: info@himakecable.com)

Coupe transversale (mm ²)	Type de conducteur	Épaisseur de l'isolation (mm)	Épaisseur de la gaine (mm)	Max. dimension extérieure (mm)	Env. poids (KG/KM)
3×1,0	1	PVC/0,6	PVC/0.9	4,8 × 8,7	64
3×1,5	1	PVC/0,7	PVC/0.9	5,3 × 11,1	91,6
3×1,5	2	PVC/0,7	PVC/0.9	5,4 × 11,4	97
3×2,5	2	PVC/0,8	PVC/1.0	6,2 × 13,8	132
2×1,01,0(E)	1	PVC/0,6	PVC/0.9	4,7 × 8,6	62
2×1,51,0(E)	2	PVC/0,7	PVC/0.9	5,4 × 9,6	87
2×2,51,5(E)	2	PVC/0,8	PVC/1.0	6,2 × 11,5	120
2×4,01,5(E)	2	PVC/0,8	PVC/1.0	7,2 × 13,0	170
2×6,02,5(E)	2	PVC/0,8	PVC/1.1	8,0 × 15,0	240

Avantages du produit :

ADVANTAGE

WHY US?

Source manufacturers direct, non - agent, no price difference



Professional instrument detection,
strict control, adhere to the quality .



Swing test



Tensile strength test



Print friction test



Temperature test



Insulation resistance test



UV test

PACKAGING LOGISTICS



Comment nous contacter ?

Mettez les détails de votre demande dans la case ci-dessous et cliquez sur « Contacter maintenant ».

