Description du produit:

Tension nominale: 300/500V 450/750V

Chef d’orchestre: Classe 1 ou classe 2 en cuivre recuit ordinaire, en cuivre massif ou torons en cuivre

Domaine nominal cross section de conducteur: 1.0 ~ 35sqmm

Carottes: 2C ~ 7C

Isolation: PVC, PVC ignifuge

Couleur de l’isolant: blanc, noir, jaune, rouge, bleu, brun, Brey, vert/jaune ou autre couleur demandé

Gaine: PVC, PVC ignifuge

Couleur de la gaine: noir, blanc, gris ou selon l’exigence de

Max. température de fonctionnement: 70℃, 90℃

Paquet: 100 m par rouleau, tambour de bois, ou selon l’exigence

Modèle de produit principal: BVV, BVVR, H05VV-U, H07VV-U, H05VV-R, H07VV-R

Produit standard: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Caractéristiques du produit:

Résistance à haute température, basse température résistance, retardateur de flamme et une conductivité électrique élevée, également se déclencher résistance, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponibles selon la demande.

Application de produit:

Les câbles sont utilisés pour pouvoir général but d'approvisionnement et de distribution, comme le câblage d'immeuble pour la puissance, éclairage, etc maison ou extérieur maison et électroménager quotidien, l'alimentation électrique adapté pour une utilisation dans un conduit et pour installation fixe et protégée.

Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: info@himakecable.com)

Section du conducteur (mm^2)	Genre de chef d'orchestre	Épaisseur d'isolation (mm)	Épaisseur de la gaine (mm)	Moyenne Max. Diamètre extérieur (mm)	Poids env. de produit (kg/km)	Résistance d'isolation min. (MΩ.km)
2 × 2.5	1	PVC/0.8	PVC/1.2	11.5	116.99	0,01
2 × 2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.2	12	124.84	0,009
2 × 4	1	PVC/0.8	PVC/1.2	12,5	154,02	0,0085
2 × 4	2	PVC/0.8	PVC/1.2	13	162,49	0.0077
2 × 6	1	PVC/0.8	PVC/1.2	13.5	201.43	0,007
2 × 6	2	PVC/0.8	PVC/1.2	14	211.74	0,0065
2 × 10	1	PVC/1.0	PVC/1.4	16,5	342.84	0,007
2 × 10	2	PVC/1.0	PVC/1.4	17.5	354.15	0,0065
2 × 16	2	PVC/1.0	PVC/1.4	20	481.24	0,0052
2 × 25	2	PVC/1.2	PVC/1.4	24	717.82	0,005
2 × 35	2	PVC/1.2	PVC/1.6	27,5	955.57	0,0044
3 × 1.5	1	PVC/0,7	PVC/1.2	10.5	105,86	0,011
3 × 1.5	2	PVC/0,7	PVC/1.2	11	110.82	0,01
3 × 2.5	1	PVC/0.8	PVC/1.2	12	149,34	0,01
3 × 2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.2	12,5	159.02	0,009
3 × 4	1	PVC/0.8	PVC/1.2	13	201.04	0,0085
3 × 4	2	PVC/0.8	PVC/1.2	13.5	211.19	0.0077
3 × 6	1	PVC/0.8	PVC/1.4	14.5	278.69	0,007
3 × 6	2	PVC/0.8	PVC/1.4	15.5	291,56	0,0065

Avantages du produit:

1. le chef d’orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.

2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

Équipements de production

Équipements d’inspection qualité produits

HORIBA
XGT-1000WR

SHS10

3. nous avons plus de **10 ans d’expérience d’exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationally.

HIMAKE
HIMAKE



4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon trainning, bon fonctionnement et les conditions

de vie pour le personnel.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨“4·26世界知识产权日”宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, participe souvent à des activités de prestations publiques, comme l’arbre activités environnement de plantation, vert, aider les étudiants pauvres et le peuple dans un État difficile à réaliser leurs rêves,etc.

Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l’enquête** dans **la case ci-dessous**puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".