



## Description du produit

**Tension nominale:** 300V

**Conducteur:** Conducteur en cuivre recuit nu, multibrin

**Taille du conducteur:** 18AWG jusqu'à 10 AWG

**Noyaux:** 2 ~ 5 cœurs

**Isolation:** Isolation PVC et Nylon

**Couleur d'isolation:** blanc, noir, rouge et vert

**Veste:** PVC

**Paquet:** 100 mètres par rouleau, ou comme prérequis

**Température de fonctionnement max:** 105 °C sec et résistant à l'huile, à l'eau, aux acides, aux alcalis et à l'ozone.

**La norme:** UL62, CSA 22.2-49, JC580-B, NEC400.

## Application du produit

Cordon SJT intégré, approuvé UL / CSA, robuste, résistant à l'huile, aux alcalis, à l'eau, résistant à l'ozone, durable, flexible et cordon multi-conducteur en PVC. SJT Cordis est recommandé pour une utilisation dans la connexion d'appareils électriques dans des environnements à contrainte mécanique moyenne, comme dans les bureaux, les cuisines et les ménages. SJTcord se trouve généralement dans les connexions dans les zones humides et humides comme les réfrigérateurs, les machines à laver et les essoreuses. Le cordon SJT convient également aux appareils de cuisson et de chauffage s'il n'y a pas de contact direct avec les parties chaudes ou d'autres influences thermiques. Le cordon SJT convient également pour les applications fixes de meubles, cloisons murales, revêtements de décoration et dans les espaces creux de pièces de construction préfabriquées. Disponible dans la veste noire, blanche ou grise.

## Paramètre produit

Taille du conducteur (AWG)	Nombre de conducteur	Échouage du conducteur	Nom. Insul. Épaisseur (po)	Nom. OD du câble (in)	Ampactiy (UNE)	Environ. Poids (Wt. Lbs / M Ft.)
SJT 18/2	2	16/30	0,030	0,287	dix	50
SJT 18/3	3	16/30	0,030	0,315	dix	55
SJT 16/3	3	26/30	0,030	0,330	13	75
SJT 16/4	4	26/30	0,030	0,365	dix	85
SJT 14/3	3	41/30	0,045	0,365	18	90
SJT 14/4	4	41/30	0,045	0,405	15	115
SJT 12/3	3	65/30	0,045	0,430	25	135
SJT 12/4	4	65/30	0,045	0,475	20	170
SJT 10/3	3	104/30	0,045	0,580	30	215
SJT 10/4	4	104/30	0,045	0,640	25	275

## Avantages du produit:

1. Le conducteur est composé de **nouveau cuivre pur recuit**, assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.





2. Nous sommes très **fabricant de câbles professionnel** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité strict, garantissant des produits conformes aux exigences standard et personnalisées.

### **Équipements de production**



## **Produits Équipements d'inspection de qualité**







3. Nous avons plus de **10 ans d'expérience à l'exportation** et exporté des produits vers **plus de 60 pays** dans le monde avec une bonne réputation international ly.







4. Nous offrons non seulement **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais essayez également de **développer nos équipes**, offrent une bonne formation, de bonnes conditions de travail et de vie au personnel.



5. Nous sommes également une entreprise **haute responsabilité sociale**, participent souvent à des activités de bienfaisance publiques, comme la plantation d'arbres, les activités liées à l'environnement vert, aider les élèves pauvres et les personnes en difficulté à réaliser leurs rêves, etc.



