

Description du produit:



Structure du chef d'orchestre: Le chef d'orchestre consiste en des fils en aluminium dur dessinés échoués en couches successives en inverse direction et la couche extérieure est main droite sens Z

Paquet: Bobines, tambour de bois ou selon exigence

Propriétés: Traction élevée, longue durée de vie, La lumière poids, Adaptéaux haute ainsi que les lignes aériennes de très haute tension

Norme: CEI 61089, GB/T 1179, ASTM B231, BS215 partie 1, CSA C49, DIN 48201

Performance de service:

(1) le permis température de fonctionnement longue durée pour conducteur aérien est 70 C.

(2) sous la circonstance que climat rare se produit et des banquises taux faible en lourds zone de glace, le plus grand stress de câble au point le plus bas de l'affaissement ne devrait pas dépasser 60 % de la puissance destructrice de courte durée.

(3) lors de la connexion chefs d'orchestre, le chef d'orchestre à côté du tuyau de raccordement ne peut pas être proéminent. Dans le cas contraire, la force sur les conducteurs de fonctionnement sera déséquilibrée. Après que les connecteurs sont installation, le tuyau de raccordement doit être peintes par vernis étanche en afin de protéger contre la corrosion.

(4) conformément à l'installation, l'arc downing stress de tous les conducteurs doit être le même. Au sein de la admissible distance de franchissement des bâtiments ou de faire tomber au sol, les le stress peut être 10 à 15 % plus élevé que les stress ordinaire.

Application de produit:

Utilisé comme câble de transmission aérienne nu et comme câble de distribution primaire et secondaire.

Paramètre de produit:

Zone nominale (mm ²)	Diamètre de fil et fil (mm)	Aire de la Section calculée (mm ²)	Diamètre hors tout env. (mm)	D.C. résistance pas dépasser (Ohm/KM)	Charge de rupture calculée (kg/km)	Poids calculé (kg/km)	Longueur (mètre) de la remise
16	7/1,70	15.89	5.10	1.802	2840	43,5	4000
50	7/3.00	49,48	9 h 00	0.5786	7930	135,5	1500
120	19/2,85	121.21	14.25	0.2373	19420	333,5	1500
400	37/3.70	397.83	25.90	0.07247	61150	1097	1000

Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau en aluminium pur**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

Équipements de production



Équipements d'inspection qualité produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".