



Tension nominale: 600 V

Conducteur: Conducteur de cuivre recuit, solide ou échoué

Taille du conducteur: 14AWG jusqu'à 4AWG

Isolation: PVC et isolation en nylon

Couleur d'isolation: blanc, noir, rouge et blanc avec bande rouge, avec fil de terre

Séparateur de papier: Fil de terre avec ou sans séparateur de papier, les noyaux sont en parallèle, toute la construction est enveloppée d'un séparateur de papier avant d'appliquer la veste

Gaine: PVC

Forfait: 100 mètres par rouleau, tambour en bois ou selon l'exigence

Max.Température de fonctionnement: 90 °C

Standard: UL83

Application du produit:

Pour une utilisation principalement dans le câblage résidentiel, y compris les circuits de branche pour les prises, les commutateurs, etc. peut-être installé dans des travaux exposés et dissimulés dans des emplacements normalement secs. Peut-être installé dans des vides d'air de bloc de maçonnerie ou de murs de carreaux où ces murs ne sont pas soumis à une humidité excessive ou à l'humidité. Peut-être installé dans des endroits avec des températures allant jusqu'à 90 °C, mais avec l'ampacité limitée à celle de 60

°C conducteurs. Circuit ADDD: Pour une utilisation principalement dans le câblage résidentiel pour les circuits de branche, fournissant des prises situées dans les chambres et autres zones.

Paramètre du produit: (Plus de détails, veuillez nous envoyer un e-mail: info@himakecable.com)

Conductor size (AWG)	Number of conductor	Conductor structure	Insulation & Nylon thick. mils.	Cable dimension (mils.)	Ampacity at 30 per NEC (A)	Approx. Weight (Wt. Lbs/M Ft.)
14	2	solid	19	0.185*0.37	15	58
14	3	solid	19	0.495	15	76
12	2	solid	19	0.2*0.4	20	82
10	2	solid	24	0.225*0.49	30	125
8	2	7	35	0.32*0.68	40	204
6	2	7	35	0.35*0.71	55	276
12	3	solid	19	0.52	20	108
10	3	solid	24	0.535	30	164
8	3	7	35	0.725	40	250
4	3	7	46	0.105	70	556

Note: Data shown is approximated and subject to normal manufacturing tolerances.

Avantages du produit:

1. Le conducteur est fait de nouveau cuivre recuit pur, garantissant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. Nous sommes un fabricant de câbles très professionnel avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité stricte, garantissant les produits conformes aux exigences standard et personnalisées.





3. Nous avons plus de 10 ans d'expérience en exportation et des produits exportés dans plus de 60 pays dans le monde avec une bonne réputation.



