Caractéristiques du produit

1. Adoptez le ruban de fibre optique comme le centre, membre de la force l'unité aramide filé autour
2. flexible, facile à décoller, le rayon de courbure faible
3. 2 ~ 12 cœurs
4. matériau de la gaine extérieure : PVC, LSZH, OFNP

Application du produit

Adopté à la distribution intérieure. Convient pour cordons et tresses, application d'interconnexion entre équipements.

Paramètre de produit (plus de détails s’il vous plaît envoient un courriel : info@himakecable.com)

Câble noyau	Extérieure Dia.	Poids	Min. admissible à la traction (N)		Min. Charge admissible de Crush (N \/ 100mm)		Min. Rayon de cintrage (mm)	
comte	(mm)	(kg\/km)	Court terme	Long terme	Court terme	Long terme	Court terme	Long terme
02	3.5x2.5	13	500	100	500	100	30 %	10D
04	3.5x2.5	13	500	100	500	100	30 %	10D
06	4.2x2.5	15	500	100	500	100	30 %	10D
08	4.5x2.2	15	500	100	500	100	30 %	10D
12	4.8X2.2	17	500	100	500	100	30 %	10D

Avantages du produit

1. le chef d’orchestre est fait de fibres optiques de qualité supérieure, il a faible dispersion et atténuation, assurant une très bonne capacité de transmission des signaux et de données.

Brand new material

> **Smooth**

> **Anti-UV**

> **Long-life**

High Quality Fiber

> **Fast**

> **Long and stability transmission**

> **Low Attenuation.**

High Quality PBT Loose Tube Material

> **Anti-aging**

> **Good Protection**

info@himakecable.com

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com