

Description du produit:



Tension nominale: 300/300V, 300/500 v

Chef: fils de cuivre recuit, plaine ou étamé, conducteur de type flexible de classe 5

Isolation: Caoutchouc EPR

Couleur d'isolation: 2C: bleu + marron, 3C: bleu + marron + vert/jaune, 4C: marron + noir + gris + vert/jaune, 5C: bleu + marron + gris + noir + vert/jaune, selon HD308/une 21089-1

Gaine: Caoutchouc EPR

Couleur de gaine: normalement noir, commentaires: câbles pour usage extérieur permanent uniquement en couleur noire. Veuillez consulter différentes couleurs.

Paquet: 100 mètres par rouleau, tambour en bois, tambour en bois ou selon l'exigence

Max. température de fonctionnement: normal 60 °C

Standard: IEC, VDE0282, BS, une 21027 partie 4/HD 22,4

Caractéristiques du produit:

Ces isolants et gainés les matériaux élastomères ne se contentent pas de métaux lourds (comme le plomb, cadmium, mercure,) (chrome, sélénium), PBBE (polybromium-biphényles), CFC/HCFC (chlorofluoryhydrocarbons), l'amiante ou toute autre maladie dangereuse ou substance dangereuse. Ces matériaux satisfont à la directive RoHS 2002/95/EC.

Résistant à l'ozone, oxygène, rayons UV et bonne eau et résistance à la pluie.

Application de produit:

H05RR-f le câble souple en caoutchouc peut être utilisé soit dans des endroits secs, humides ou humides, en conditions météorologiques et sous contrainte mécanique faible, par exemple alimentation à l'équipement manuel dans les usines industrielles, plaques chauffantes, lampes portatives, outils électriques tels que foreuses, household et appareils de cuisine, grille-pain, équipements de construction et d'élevage, caravanes et équipement de camping.

Produit paramètre: (plus de détails s'il vous plaît envoyez-nous un courriel:

info@himakecable.com)

Câble	Chef		Épaisseur d'isolation	Épaisseur de gaine	Dia.	Résistance de conducteur maximum à 20 ° c	
	mm ²	mm				Bare (ω/km)	Étamé (ω/km)
2	0,75	24/0,20	0,6	0,8	6,4 ± 0,2	26,0	26,7
2	1,0	32/0,20	0,6	0,9	7,0 ± 0,2	19,5	20,0
2	1,5	30/0,25	0,8	1,0	8,7 ± 0,2	13,3	13,7
2	2,5	49/0,25	0,9	1,1	10,2 ± 0,3	7,98	8,21
3	0,75	24/0,20	0,6	0,9	7,0 ± 0,3	26,0	26,7

Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est constitué de **nouveau cuivre recuit pur**, assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes un très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité rigoureux, assurant les produits conformes aux exigences standard et personnalisées.

Equipements de production



Produits équipements d'inspection de qualité



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et exporté des produits pour **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationale.







4. nous offrons non seulement **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer notre personnel**, offrent un bon training, de bonnes conditions de travail et de vie aux États-majors.



5. nous sommes également une compagnie avec **responsabilité très sociale**, prennent souvent part à des activités d'intérêt public, comme la plantation d'arbres, l'aide aux étudiants pauvres, les activités écologiques, etc.



