

## Description du produit:



**Chef d'orchestre:** CCS + CCA/CCA/CCU/BC

**Taille du conducteur:** 0,57 mm, 23AWG

**Twist paires:** 4 ~ 25 paires

**Isolation:** PE, PEHD

**Couleur de l'isolant:** 4 paires couleur: bleu/blanc-bleu; Vert/blanc-vert; Orange/blanc-orange; Brun/blanc-brun, color codé selon les codes couleur ANSI/TIA/EIA-568-B

**Bouclier:** La feuille d'aluminium pour chaque paire + vidange fil + fil de fil de cuivre étamé à l'écran/écran de blindage global

**Gaine:** retardateur de flamme PVC conforme Rohs, LSZH composé

**Couleur de la gaine:** blanc, gris, bleu ou selon demande

**Paquet:** 305 mètres par boîte ou selon exigence

**Modèle de produit principal:** SFTP CAT7, HSYVP7, HSYYP7, HSYZP7

**Produit standard:** ISO/IEC11801, IEC61156-2, T1019/YD-2001, ANSI/TIA/EIA-568 B, UL444

## Caractéristiques du produit:

Résistance aux UV et Rohs conforme; Brin différentes longueur de lay, gardant la PROCHAINE bonne et FEXT, en vedette anti-électromagnétique amélioration inquiétante; Structure CCS + CCA/CCA/CCU/BC chef d'orchestre, isolation HDP/PE, gaine en PVC FRPVC/LSOH, structure, de jumelage ajouté flexible, facilement câblage; Transmission de données hautes performances.

## Application de produit:

La fréquence de transmission des câbles jusqu'au 600MHz, utilisé dans le câblage entre la boîte d'interconnexion et de la communication sortie et de la zone de fonctionnement ou entre les répartiteurs principaux dans le système de câblage complet de bâtiment commercial et résidentiel complet système de câblage, soutien 10GBASE-T, Ethernet de Gigabit 1000BASE-Tx, 10BASE-T, Fast Ethernet 100Base-T (IEEE 802.3), 100VG-AnyLAN (IEEE802.12), 155/622 Mbit/s ATM, 550 MHz vidéo à large bande, voix, T1, ISDN

## Données de spécification: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Produit Type de Description	Norminal Coupe transversale (mm)	Fil Structure de base (N/mm)	Insulationl Diamètre (mm)	Calcul Diamètre extérieur (mm)	Produit PROX de poids. (Kg/km)
Cat.7 SFTP PVC	4x2x0.57(23AWG)	1/0,57	1.02	7.8	68
Cat.7 SFTP LSOH	4x2x0.57(23AWG)	1/0,57	1.02	7.8	71



CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

## Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".