# **Description du produit:**



**Tension nominale:** 300/300V

Chef d'orchestre: Classe 5 plaine recuit fin fil de cuivre ou de cuivre étamé fil

**Domaine nominal cross section de conducteur:** 0,12 ~ 2.5sqmm

**Isolation:** PVC, PVC ignifuge, Rohs PVC conforme

Couleur de l'isolant: jaune, brun, noir, bleu ou autre couleur a demandé

Bande de liaison: Ruban pour animaux de COMPAGNIE

Matériau de l'écran: tressage de fil de cuivre, fil de cuivre étamé, tressage, papier d'aluminium

avec tressage écran

Gaine: PVC, PVC ignifuge, Rohs conforme PVC

Couleur de la gaine: blanc, gris, noir ou selon l'exigence de

Max. température de fonctionnement: 70°C, 90°C

Paquet: 100 m par rouleau, ou selon exigence

Modèle de produit principal: RVVSP

**Produit standard:** IEC60277, VDE0281 BS6500, GB/T 5023, IEC60332

## Caractéristiques du produit:

Très souple pour le pliage facile, haut résistance thermique, résistance à basse température, ignifuge et haute conductivité électrique, aussi résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponible selon la demande

### **Application de produit:**


Utilisé dans le domaine lignes, instrumentation électrique, télécommunications, radiodiffusion, protection contre le vol système d'alarme, interphone, système électronique de surveillance vidéo de la construction automatisation et équipements périphériques tels que ligne de blindage. (transmission RS485 signaux)

Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:

info@himakecable.com)

Nominale cross	Diamètre env.	Tressage	Couverture	Max. Résistance de	Diamètre hors tout
section	isolation	Structure	Ratio	conducteur de 20°C DC	env.
(mm2)	(mm2)	(N/mm)	(%)	(Ω/km)	(mm)
2 × 0.2	1.35	64/0,1	56.72	95	4.5
2 × 0.3	1.63	80/0,1	61	71,2	5.06
2 × 0.4	1.81	80/0,1	57,76	49,6	5.42
2 × 0.5	1,85	80/0,1	57.1	39	5.5
2 × 0.6	1,91	80/0,1	56,17	33	5.62
2 × 0.75	2.1	96/0,1	61,76	26	6
2 × 1.0	2.43	96/0,1	57,64	19,5	6.66
2 × 1.5	2.9	120/0,1	59,21	13.3	8
2 × 2	3.14	120/0,1	56,95	10.3	8.48
2 × 2.5	3,57	120/0.12	61,9	7.98	9.44

# Avantages du produit:







2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

**Équipements de production** 

















Équipements d'inspection qualité produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationally.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon trainning, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



# Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l'enquête** dans **la case ci-dessous**puis cliquez sur **"Contactez maintenant**".