

## Description du produit:



**Tension nominale:** 300/300V, 300/500V

**Chef d'orchestre:** Plaine de classe 5 recuit fil fin de cuivre

**Domaine nominal cross section de conducteur:** 0,5 ~ 6.0sqmm

**Isolation:** PVC ignifugé, Rohs PVC conforme

**Couleur de l'isolant:** Bleu, marron, gris, Couleur noire, rouge, vert/jaune ou autre demandée

**Matériau de l'écran:** fil de cuivre, cuivre étamé fil, papier d'aluminium avec tressage écran

**Couverture de l'écran:** 40 ~ 85 %

**Gaine:** retardateur de flamme PVC, PVC conforme Rohs

**Couleur de la gaine:** noir, gris, blanc ou selon la demande

**Max. température de fonctionnement:** 70°C, 90°C

**Paquet:** 100 m par rouleau, ou selon exigence

**Modèle de produit principal:** RVVP, H05VVC4V5-F

**Produit standard:** IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## Caractéristiques du produit:

Très souple pour le pliage facile, EMI haute blindage propriété, résistance à hautes températures, résistance à basse température, retardateur de flamme et de haute conductivité électrique, résistance au feu aussi, UV résistance ou conforme Rohs peut être disponibles selon la demande.

## Application de produit:

Les câbles blindés sont utilisés à l'intérieur comme puissance ou contrôler les câbles pour installations et raccordements sur machines-outils ou statique ou appareils dynamiques.

## Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Coupe transversale (mm)	Max. diamètre hors tout (mm)	Poids approx. (kg/km)	Max. Résistance de conducteur de 20°C DC ( $\Omega$ /km)	Résistance d'isolation min. 70°C ( $m\Omega \cdot km$ )
2 x 2.5	9.0	136,5	7.98	0,008
2 x 4.0	11,8	209,5	4,95	0,007
2 x 6.0	13.4	263.2	3.30	0,006
3 x 0.5	6.6	58,3	39,0	0,012
3 x 0.75	7.3	76,9	26,0	0,010
3 x 1.0	8.1	87,6	19,5	0,010
3 x 1.5	9.1	117,6	13.3	0,009
3 x 2.5	9.8	169.1	7.98	0,008

## Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

### **Équipements de production**



## **Équipements d'inspection qualité produits**



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



## Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l'enquête** dans **la case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".