## Caractéristiques du produit

1. petite taille, doux et flexible, pour une utilisation intensiveplace
2. excellente performance mécanique et environnementale
3. inox blindé tube flexible, augmenter la résistance de torsion de câble, afin d'éviter des dommages externes et éviter la morsure de rat (de type blindé)
4. matériel gaine: LSZH, PVC, PU, OFNP

## Application du produit

Adopté à la distribution intérieure, adaptée aux cordons et tresses, adapté aux équipements de communication a servi, adapté pour le montage de MTRJ

## Paramètre de produit (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:

info@himakecable.com)

| Extérieure Dia. | Serré tampon de dia. | Poids | Min. admissible à la traction (N) | | Min. Charge admissible de Crush (N / 100m) | | Min. Rayon de cintrage (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (kg/km) | Court terme | Long terme | Court terme | Long terme | Court terme | Long terme |
| 1.6 | 0,6 | 2.80 | 150 | 80 | 500 | 100 | 30 % | 10D |
| 1.8 | 0,6 | 3,00 | 150 | 80 | 500 | 100 | 30 % | 10D |
| 2.0 | 0,9 | 4.25 | 150 | 80 | 500 | 100 | 30 % | 10D |
| 2.4 | 0,9 | 5,00 | 150 | 80 | 500 | 100 | 30 % | 10D |
| 2.8 | 0,9 | 6.60 | 150 | 80 | 500 | 100 | 30 % | 10D |
| 3.0 | 0,9 | 7,00 | 150 | 80 | 500 | 100 | 30 % | 10D |

(Type de blindé)

| Extérieure Dia. | Serré tampon de dia. | Poids | Min. admissible à la traction (N) | | Min. Charge admissible de Crush (N / 100m) | | Min. Rayon de cintrage (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (kg/km) | Court terme | Long terme | Court terme | Long terme | Court terme | Long terme |
| 2.0 | 0,60 | 15 | 1000 | 300 | 1000 | 500 | 30 % | 10D |
| 2.4 | 0,60 | 16 | 1000 | 300 | 1000 | 500 | 30 % | 10D |
| 2.8 | 0,60 | 18 | 1000 | 300 | 1000 | 500 | 30 % | 10D |
| 3.0 | 0,60 | 18 | 1000 | 300 | 1000 | 500 | 30 % | 10D |

## Avantages du produit

1. le chef d’orchestre est fait de fibres optiques de qualité supérieure, il a faible dispersion et atténuation, assurant une très bonne capacité de transmission des signaux et de données.

**Brand new material**

> Smooth

> Anti-UV

> Long-life

**High Quality Fiber**

> Fast

> Long and stability transmission

> Low Attenuation.

**High Quality PBT Loose Tube Material**

> Anti-aging

> Good Protection

info@himakecable.com

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

# APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

# PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com