

## Description du produit:



U-1000 R2V XV RV Câble d'alimentation Prix de l'usine fabriquée en Chine

**Tension nominale:** 0,6 / 1kV

**Conducteur:** Conducteur de brin solide ou classe 2 de classe 1, cuivre recuit pur

**Conducteur de section transversale nominale:** 1,5 ~ 800 mm

**Isolation:** Xlpe

**Couleur d'isolation:** 2c: rouge + bleu, 3c: rouge + jaune + vert, 4c: rouge + jaune + vert + bleu, 5c: rouge + jaune + vert + bleu + noir, c'est Identifié avec du ruban de couleur, il y a aussi 3 + 1c, 4 + 1c, 3 + 2c

**Gaine:** PVC, PVC ignifuge des flammes, ROHS PVC conforme

**Couleur de la gaine:** noir ou par demande

**Max.Température de fonctionnement:** 90 °C

**Emballer:** tambour en bois ou selon l'exigence

**Modèle de produit principal:** YJV, ZR-YJV, U-1000 R2V, RO2V, XV, RV Câble d'alimentation

**Norme du produit:** IEC60502, NF C 32-321, NF C 32-070 C2, BS7889, VDE0276, IEC60332, GB / T12076

## Caractéristiques du produit:

Résistance à haute température et faible Résistance à la température, ignifuge de flammes et conductivité électrique élevée, également La résistance au feu, la résistance aux UV ou la conformité ROHS peuvent être disponibles selon demande.

## Application du produit:

Il s'applique à lignes de transmission et de distribution électriques avec tension nominale  $u_0 / u$  Jusqu'à et incluant 0,6 / 1kV. Pour une installation extérieure et intérieure en humide et emplacements humides, posés directement dans le sol (lorsqu'ils sont bien protégées dans les conduits, dans tranchées et supports de support en acier.)

## Produit paramètre:(Plus de détails, veuillez nous envoyer un e-mail: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Croix Section (MM <sup>2</sup> )	Conducteur diamètre (mm)	Isolation XLPE épaisseur (mm)	Gaine en PVC épaisseur (mm)	Environ. Diamètre extérieur (mm)	Environ. lester (Kg / km)
1 × 1,5	1.4	0.7	1.4	5.6	52.4
1 × 2,5	1.8	0.7	1.4	6	65.4
1 × 4	2.2	0.7	1.4	6.4	83.1
1 × 6	2.8	0.7	1.4	7	106.7
1 × 10	4.1	0.7	1.4	8.3	157.7
1 × 16	5.1	0.7	1.4	9.3	221.6

## Avantages du produit:

1. Le conducteur est fait de **cuivre recuit pur**, assurer une bonne propriété électrique et une très bonne conductivité.



2. Nous sommes un très **fabricant de câbles professionnels** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité stricte, garantissant les produits conformes aux exigences standard et personnalisées.

### **Équipements de production**



## **Équipements d'inspection de qualité des produits**



3. Nous avons plus que **Expérience d'exportation de 10 ans** et les produits exportés vers **plus de 60 pays** sur le monde avec une bonne réputation international ly.





4. Nous non seulement proposent **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais essayez également de **Développer notre personnel**, Offrez un bon train, de bonnes conditions de travail et de vie au personnel.



5. Nous sommes également une entreprise avec **Réponse hautement sociale**, participant souvent à des activités publiques Bénéfice, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, les activités de l'environnement vert, etc.

