

Description du produit:



Tension nominale: 0.6/1KV

Chef d'orchestre: échoués cuivre étamé circulaire, IEC60228

Isolation: XLPE

Couleur de l'isolant: 1C: blanc, 2C: blanc + bleu, 3C: blanc + bleu + rouge ou vert/jaune, 4c et ci-dessus: noir imprimé des numéros sur base blanche

Remplissage: fore multi cœurs, si nécessaire

Gaine interne: PO (thermoplastique polyoléfine (ou polyoléfine réticulé), il est nécessaire pour le type d'armure

Armure: Tresse de fil métallique

Gaine extérieure: PO

Couleur de la gaine: normalement noir, ou selon l'exigence

Max. température de fonctionnement: 90°C

Paquet: tambour en bois ou selon l'exigence

Modèle de produit principal: CJPF/SC, CJPJ/SC, SC/CJ86, CJ85/SC, SC/CJPF86, CJPF96/SC, SC/CJPJ85, CJPJ95/SC

Produit standard: IEC60092, IEC60092-353, IEC60332-1-2, IEC60332-3-22, IEC60754-1/2, IEC61034

Application de produit:

Le câble est utilisé sur les navires, plates-formes d'essence et construction offshore pour le voyant d'alimentation, et systèmes de contrôle.

Produit paramètre:(plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel: info@himakecable.com)

Taille du conducteur (mm ²)	CJPF/SC CJPJ/SC	CJPF/SC CJPJ/SC	CJ86/SC CJ85/SC	CJ86/SC CJ85/SC	CJPF86/SC, SC/CJPF96, CJPJ85/SC, CJPJ95/SC WT. (kg/km)		
	Diamètre extérieur (mm)	En poids (kg/km)	Diamètre extérieur (mm)	En poids (kg/km)	Diamètre extérieur (mm)	CJPF86 CJPJ85	CJPF96 CFPJ95
1 x 1.0	5.0 ~ 6.0	35	6.0 ~ 7,2	60	7.4 ~ 8,8	90	85
1 x 1.5	5.2 ~ 6,4	45	6.2 ~ 7,4	70	7.8 ~ 9.2	100	95
1 x 2.5	5.6 ~ 6,8	55	6.6 ~ 7,8	80	8.2 ~ 9,6	115	110
1 x 4.0	6.2 ~ 7,4	75	7.2 ~ 8,4	105	8.8 ~ 10,5	140	135
2 x 6.0	11.5 ~ 13,5	195	12.5 ~ 14,5	250	14.5 ~ 17,0	350	335
2 x 10	13,0 ~ 15,5	280	15,0 ~ 17,0	390	16,5 ~ 19,0	465	450
3 x 16	16,5 ~ 19,0	575	18,0 ~ 20,5	710	20,0 ~ 22,5	800	785
3 x 25	20.5 ~ 23,0	885	22,0 ~ 24,5	1040	24,0 ~ 27,0	1170	1150
4 x 35	25.5 ~ 29,0	1560	27.5 ~ 30,5	1770	29,5 ~ 33,0	1925	1900
4 x 50	29,5 ~ 33,0	2180	31,0 ~ 34,5	2405	33,5 ~ 37,0	2610	2580
5 x 2.5	11.5 ~ 13,5	210	12.5 ~ 14,5	270	14.5 ~ 17,0	365	355

Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **cuivre de bonne qualité étamée**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

Équipements de production



Équipements d'inspection qualité produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationalement.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".