

Περιγραφή προϊόντος

海迈电缆
Himake Cable

光纤 Fiber
套管填充物 Tube filling compound
松套管 Loose tube
缆芯填充物 Cable filling compound
聚乙烯护套 PE sheath
非金属加强芯 FRP strength member

www.himakecable.com
info@himakecable.com

CCC CE SAA UL CB R&HS

Οι ίνες, 250um, είναι τοποθετημένο σε ένα χαλαρό σωλήνα που κατασκευάζονται από ένα υψηλό μέτρο ελαστικότητας πλαστικό. Οι σωλήνες γεμισμένους με ένα ανθεκτικό στο νερό σύνθετες πλήρωσης. Μια ίνα ενισχυμένο πλαστικό (RFP) εντοπίζει στο κέντρο του πυρήνα ως μέλος μη μεταλλικό δύναμη. Το σωλήνες (και στόκοι) είναι "χαμένη" γύρω από το στέλεχος δύναμη σε ένα συμπαγές και κυκλικό πυρήνα. Αφού ο πυρήνας καλωδίου είναι γεμάτη με την πλήρωση Ένωση για την προστασία από εισροή νερού, το καλώδιο ολοκληρώνεται με μια θήκη PE.

Πρότυπο: YD/T 1155-2001, IEC60794-1

Χαρακτηριστικών του προϊόντος

1. 2 ~ 228 ίνες, γεμάτη ζελέ, χαλαρό σωλήνα φυτικές ίνες που περιέχονται
2. καλή μηχανική και περιβαλλοντικές επιδόσεις

3. υψηλή αντοχή χαλαρό σωλήνα που είναι ανθεκτικό υδρόλυση
4. ειδικό σωλήνα πλήρωσης σύνθετων εξασφαλίζουν μια κρίσιμη προστασία των ινών
5. συντρίβουν αντοχή και ευελιξία.
6. μη μεταλλικά ενισχύσει παρέχοντας εξαιρετική αντι-Ηλεκτρομαγνητισμός. Αντι-βροντή και αντι-στατική παραστάσεις.
7. καλό καλώδιο στεγανά.
8. αποθήκευσης/λειτουργούσα θερμοκρασία:-40 °C έως + 70°C

Εφαρμογή του προϊόντος

Για τον καθορισμό τρόπων: εναέρια

Κατάλληλο για μεγάλες αποστάσεις telecom, LAN, σε περιοχή υψηλής τάσης ή πρόσβαση στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών, ειδικά για το σύστημα μετάδοσης ισχύος. Πολύ βροντή χώρους και υψηλή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

Η παράμετρος προϊόντος (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Φυτικές ίνες καταμέτρηση	Καλώδιο O.D. (mm)	Καλώδιο καθαρό βάρος (Kg/km)	Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα (mm)		Επιτρεπόμενη ένταση (N)		Μέγ. φλερτ με τη φόρτωση ισχύει (N / 1000mm)	
			Στατική κατάσταση	Δυναμική κατάσταση	Μικρής διάρκειας	Μακράς διάρκειας	Μικρής διάρκειας	Μακράς διάρκειας
2-36	10.4	90	10 Δ	20D	1500	600	1000	300
38-60	11.2	105	10 Δ	20D	1500	600	1000	300
62-72	11.7	115	10 Δ	20D	1500	600	1000	300
74-96	13.4	150	10 Δ	20D	1500	600	1000	300
98-120	15,0	190	10 Δ	20D	1500	600	1000	300
122-144	16.6	230	10 Δ	20D	1500	600	1000	300

Πλεονεκτήματα προϊόντος

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας οπτικών ινών, έχει χαμηλή διασπορά και εξασθέρνησης, εξασφαλίζοντας μια πολύ καλή ικανότητα μετάδοσης σήματος και τα δεδομένα.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.