

Περιγραφή προϊόντος



Οι ίνες, 250um, είναι τοποθετημένο σε ένα χαλαρό σωλήνα που κατασκευάζονται από ένα υψηλό μέτρο ελαστικότητας πλαστικό. Οι σωλήνες γεμισμένους με ένα ανθεκτικό στο νερό σύνθετες πλήρωσης. Ατσαλόσυρμα εντοπίζει στο κέντρο του πυρήνα ως μια μεταλλική δύναμη μέλος. Το σωλήνες (και στόκοι) είναι "χαμένη" γύρω από το στέλεχος δύναμη σε ένα συμπαγές και κυκλικό πυρήνα. Οι σωλήνες είναι τυλιγμένα με ένα στρώμα PSP μήκος, μεταξύ του PSP και το χαλαρό σωλήνες, νερό-αποκλειστές υλικό εφαρμόζεται για να κρατήσει το καλώδιο, συμπαγή και στεγανά. Μετά το PSP εφαρμόζεται γύρω από τους σωλήνες, αυτό το τμήμα του καλωδίου που συνοδεύεται με τα πολύκλινα καλώδια ως ενισχυτικό μέρος ολοκληρώνονται με μια θήκη PE εικόνα 8 δομή.

Πρότυπο: YD/T 1155-2001, IEC60794-1

Χαρακτηριστικών του προϊόντος

1. 2 ~ 228 ίνες, γεμάτη ζελέ, χαλαρό σωλήνα φυτικές ίνες που περιέχονται
2. καλή μηχανική και περιβαλλοντικές επιδόσεις
3. υψηλή αντοχή χαλαρό σωλήνα που είναι ανθεκτικό υδρόλυση
4. ειδικό σωλήνα πλήρωσης σύνθετων εξασφαλίζουν μια κρίσιμη προστασία των ινών
5. από ανοξείδωτο χάλυβα ή γαλβανισμένο χάλυβα αγγελιοφόρος Σύρματα αυτοφερόμενα μέλος κάνει εξαιρετική απόδοση αντι-τράβηγμα και εύκολη εγκατάσταση.
6. καλό καλώδιο στεγανά.
7. αποθήκευσης/λειτουργούσα θερμοκρασία:-40 °C έως + 70°C

Εφαρμογή του προϊόντος

Για τον καθορισμό τρόπων: εναέρια & αγωγού
Θεσπίζονται για εξωτερική διανομή
Υπεραστικές και τοπικό δίκτυο επικοινωνίας

Η παράμετρος προϊόντος (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:
info@himakecable.com)

Φυτικές ίνες καταμέτρηση	Χάλυβα Αγγελιοφόρος	Καλώδιο καθαρό βάρος	Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα (mm)		ένταση (N)		Μέγ. φλερτ με τη φόρτωση ισχύει (N / 1000mm)	
Πυρήνες	(mm)	(Kg/km)	Στατική κατάσταση	Δυναμική κατάσταση	Μέγ.	Ασφαλή ένταση	Μικρής διάρκειας	Μακράς διάρκειας
2-24	7/3.0	190	10 Δ	20D	4950	2500	2000	1000
26-36	7/3.0	200	10 Δ	20D	4950	2500	2000	1000
38-60	7/3.0	235	10 Δ	20D	4950	2500	2000	1000
2-24	7/3.6	200	10 Δ	20D	7100	3500	2000	1000

Πλεονεκτήματα προϊόντος

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας οπτικών ινών, έχει χαμηλή διασπορά και εξασθένησης, εξασφαλίζοντας μια πολύ καλή ικανότητα μετάδοσης σήματος και τα δεδομένα.



Brand new material

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

High Quality Fiber

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



High Quality PBT Loose Tube Material

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.