

Περιγραφή προϊόντος



Οι ίνες, 250um, είναι τοποθετημένο σε ένα χαλαρό σωλήνα που κατασκευάζονται από ένα υψηλό μέτρο ελαστικότητας πλαστικό. Οι σωλήνες γεμισμένους με ένα ανθεκτικό στο νερό σύνθετες πλήρωσης. Ένα σύρμα από χάλυβα, μερικές φορές με μανδύα με PE καλώδιο με αρίθμηση υψηλή σε φυτικές ίνες, εντοπίζει στο κέντρο του πυρήνα ως μια μεταλλική δύναμη μέλος. Το σωλήνες (και στόκοι) είναι "χαμένη" γύρω από το στέλεχος δύναμη σε ένα συμπαγές και κυκλικό πυρήνα. Στη συνέχεια ο πυρήνας καλωδίου είναι καλυμμένο με ένα λεπτό PE εσωτερική θήκη, το οποίο είναι γεμάτο με ζελατίνα για την προστασία από εισροή νερού. Ένα στρώμα νερού-αποκλειστές υλικό εφαρμόζεται γύρω από τον πυρήνα καλώδιο για να αποτρέψει την εισροή νερού όλοι το ίδιο. μετά την εφαρμογή ένα κυματοειδές ταινιών χάλυβα πανοπλία, το καλώδιο ολοκληρώνεται με ένα PE εξωτερική θήκη.

Πρότυπο: YD/T 1155-2001, IEC60794-1

Χαρακτηριστικών του προϊόντος

1. 2 ~ 228 ίνες, γεμάτη ζελέ, χαλαρό σωλήνα φυτικές ίνες που περιέχονται
2. καλή μηχανική και περιβαλλοντικές επιδόσεις
3. υψηλή αντοχή χαλαρό σωλήνα που είναι ανθεκτικό υδρόλυση
4. ειδικό σωλήνα πλήρωσης σύνθετων εξασφαλίζουν μια κρίσιμη προστασία των ινών
5. συντρίψουν αντοχή και ευελιξία.
6. διπλή θήκη και διπλή πανοπλίες παρέχοντας άριστες ιδιότητες αντι-φλερτ και τρωκτικών-απόδειξη
7. καλό καλώδιο στεγανά.
8. αποθήκευσης/λειτουργούσα θερμοκρασία:-40 °C έως + 70°C

Εφαρμογή του προϊόντος

Για τον καθορισμό λειτουργίες: άμεση-ταφή

Κατάλληλο για μεγάλες αποστάσεις telecom, LAN, ανθεκτικό προϊόν υψηλών και τρωκτικών-απόδειξη

Η παράμετρος προϊόντος (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Φυτικές ίνες καταμέτρηση	Καλώδιο O.D. (mm)	Καλώδιο καθαρό βάρος (Kg/km)	Ελάχιστη κάμπτονας ακτίνα (mm)		Επιτρεπόμενη ένταση (N)		Μέγ. φλερτ με τη φόρτωση ισχύει (N / 1000mm)	
			Στατική κατάσταση	Δυναμική κατάσταση	Μικρής διάρκειας	Μακράς διάρκειας	Μικρής διάρκειας	Μακράς διάρκειας
2-24	12.6	185	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000
26-36	12.9	195	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000
38-60	13.4	200	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000
62-72	13,9	230	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000
74-96	15.5	275	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000
98-120	17,0	320	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000

Πλεονεκτήματα προϊόντος

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας οπτικών ινών, έχει χαμηλή διασπορά και εξασθένησης, εξασφαλίζοντας μια πολύ καλή ικανότητα μετάδοσης σήματος και τα δεδομένα.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.