

## Περιγραφή προϊόντος



海迈电缆  
Himake Cable

光纤油膏Fiber gel  
松套管Loose tube  
UV光纤UV fiber  
缆芯填充物Cable core filling  
中心加强件Central strength member  
扎纱及填充物Binding yarn and filling  
聚乙烯内护套 PE inner sheath  
阻水层Waterblocking layer  
铠装层Armor  
铝塑复合带Aluminum-plastic laminated tape  
聚乙烯外护套 PE outer sheath

www.himakecable.com  
info@himakecable.com

CCC CE SAA UL CB R&HS

Οι ίνες, 250um, είναι τοποθετημένο σε ένα χαλαρό σωλήνα που κατασκευάζονται από ένα υψηλό μέτρο ελαστικότητας πλαστικό. Οι σωλήνες γεμισμένους με ένα ανθεκτικό στο νερό σύνθετες πλήρωσης. Ένα σύρμα από χάλυβα, μερικές φορές με μανδύα με PE καλώδιο με αρίθμηση υψηλή σε φυτικές ίνες, εντοπίζει στο κέντρο του πυρήνα ως μια μεταλλική δύναμη μέλος. Σωλήνες (και στόκοι) είναι "χαμένη" γύρω από το στέλεχος δύναμη σε ένα συμπαγές και κυκλικό πυρήνα καλώδιο. Ένα αλουμίνιο πολυαιθυλένιο με απανωτές στρώσεις (APL) εφαρμόζεται γύρω από τον πυρήνα καλώδιο, η οποία είναι γεμάτη με την πλήρωση Ένωση για την προστασία από εισροή νερού. Στη συνέχεια ο πυρήνας καλωδίου είναι καλυμμένο με ένα λεπτό PE εσωτερική θήκη. Μετά το PSP έχει μήκος εφαρμόζεται πάνω από την εσωτερική θήκη, το καλώδιο ολοκληρώνεται με ένα PE εξωτερική θήκη.

Πρότυπο: YD/T 901-2001, IEC60794-1

## Χαρακτηριστικών του προϊόντος

1. 2 ~ 228 ίνες, γεμάτη ζελέ, φυτικές ίνες που περιέχονται χαλαρά σωλήνες

2. καλή απόδοση μηχανικά και θερμοκρασία
3. υψηλή αντοχή χαλαρό σωλήνα που είναι ανθεκτικό υδρόλυση
4. ειδικό σωλήνα πλήρωσης συνθετων εξασφαλίζουν μια κρίσιμη προστασία των ινών
5. ειδικά σχεδιασμένα συμπαγή δομή είναι καλοί στην πρόληψη χαλαρά σωλήνες από συρρίκνωση
6. συντρίψουν αντοχή και ευελιξία
7. PE εξωτερική θήκη καλωδίου προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία
8. καλό καλώδιο στεγανά.

## Εφαρμογή του προϊόντος

Για τον καθορισμό τρόπων: εναέριους & άμεσος-ταφή  
 Θεσπίζονται για εξωτερική διανομή, ακόμη και το μέρος με υγρασία-απόδειξη και τρωκτικών απαίτηση  
 Υπεραστικές και τοπικό δίκτυο επικοινωνίας

**Η παράμετρος προϊόντος** (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:  
[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Φυτικές ίνες καταμέτρηση	Καλώδιο Dia. (mm)	Καλώδιο καθαρό βάρος (Kg/km)	Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα (mm)		Επιτρεπόμενη ένταση (N)		Μέγ. φλερτ με τη φόρτωση ισχύει (N / 1000mm)	
			Στατική κατάσταση	Δυναμική κατάσταση	Μικρής διάρκειας	Μακράς διάρκειας	Μικρής διάρκειας	Μακράς διάρκειας
πυρήνες	(mm)	(Kg/km)						
2-24	13.3	210	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000
26-36	13.6	220	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000
38-60	14.1	225	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000
62-72	14,6	255	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000
74-96	16.2	305	12.5 D	25D	3000	1000	3000	1000

## Πλεονεκτήματα προϊόντος

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας οπτικών ινών, έχει χαμηλή διασπορά και εξασθένησης, εξασφαλίζοντας μια πολύ καλή ικανότητα μετάδοσης σήματος και τα δεδομένα.



**Brand new material**

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

**High Quality Fiber**

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



**High Quality PBT Loose Tube Material**

- > Anti-aging
- > Good Protection

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.





## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



## APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

### Packaging & Shipping

## PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.