

## Περιγραφή προϊόντος



Οι ίνες, 250um, είναι τοποθετημένο σε ένα χαλαρό σωλήνα που κατασκευάζονται από ένα υψηλό μέτρο ελαστικότητας πλαστικό. Οι σωλήνες γεμισμένους με ένα ανθεκτικό στο νερό σύνθετες πλήρωσης. Ένα σύρμα από χάλυβα, μερικές φορές με μανδύα με PE καλώδιο με αρίθμηση υψηλή σε φυτικές ίνες, εντοπίζει στο κέντρο του πυρήνα ως μια μεταλλική δύναμη μέλος. Σωλήνες (και στόκοι) είναι "χαμένη" γύρω από το στέλεχος δύναμη σε ένα συμπαγές και κυκλικό πυρήνα καλώδιο. Το PSP είναι κατά μήκος εφαρμόζεται πέρα από τον πυρήνα καλώδιο, η οποία είναι γεμάτη με την πλήρωση Ένωση για την προστασία από εισροή νερού. Το καλώδιο ολοκληρώνεται με μια θήκη PE.

Πρότυπο: YD/T 901-2001, IEC60794-1

## Χαρακτηριστικών του προϊόντος

1. 2 ~ 228 ίνες, γεμάτη ζελέ, φυτικές ίνες που περιέχονται χαλαρά σωλήνες
2. καλή απόδοση μηχανικά και θερμοκρασία

3. υψηλή αντοχή χαλαρό σωλήνα που είναι ανθεκτικό υδρόλυση
4. ειδικό σωλήνα πλήρωσης συνθετων εξασφαλίζουν μια κρίσιμη προστασία των ινών
5. ειδικά σχεδιασμένα συμπαγή δομή είναι καλοί στην πρόληψη χαλαρά σωλήνες από συρρίκνωση
6. συντρίψουν αντοχή και ευελιξία
7. PE θήκη καλωδίου προστατεύει από την υπερϊώδη ακτινοβολία
8. καλό καλώδιο στεγανά.

## Εφαρμογή του προϊόντος

Για τον καθορισμό τρόπων: εναέρια & αγωγού  
 Θεσπίζονται για εξωτερική διανομή  
 Υπεραστικές και τοπικό δίκτυο επικοινωνίας

**Η παράμετρος προϊόντος** (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Φυτικές ίνες καταμέτρηση	Καλώδιο Dia. (mm)	Καλώδιο καθαρό βάρος (Kg/km)	Ελάχιστη κάμπτοντας ακτίνα (mm)		Επιτρεπόμενη ένταση (N)		Μέγ. φλερτ με τη φόρτωση ισχύει (N / 1000mm)	
			Στατική κατάσταση	Δυναμική κατάσταση	Μικρής διάρκειας	Μακράς διάρκειας	Μικρής διάρκειας	Μακράς διάρκειας
2-30	9.8	115	10 Δ	20D	1500	600	1000	300
32-36	10.6	140	10 Δ	20D	1500	600	1000	300
38-60	11.0	140	10 Δ	20D	1500	600	1000	300
62-72	11.6	165	10 Δ	20D	1500	600	1000	300
74-96	13.2	205	10 Δ	20D	1500	600	1000	300