

Περιγραφή προϊόντος:



Επίπεδο ηλεκτρικό καλώδιο 3 πυρήνων Χαλκού ή CCA αγωγού εργοστασίου

Ονομαστική τάση: 300/500V 450/750V

Αγωγός: συμπαγής χαλκός ή χαλκός κλώνου ή εύκαμπτος χάλκινος αγωγός, CCA

Ονομαστική επιφάνεια διατομής αγωγού: 0,75 ~16τμ

Πυρήνες: 2C, 2CE

Μόνωση: PVC, επιβραδυντικό φλόγας PVC, PE, LSZH, LSHF

Χρώμα μόνωσης: 2C: μπλε, καφέ, 3C: κόκκινο, κίτρινο, μπλε, 2CE: μπλε, καφέ, γυμνό E, ή σύμφωνα με αίτημα

Θήκη: PVC, επιβραδυντικό φλόγας PVC, LSZH, LSHF

Χρώμα θήκης: μαύρο, λευκό, γκρι ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας: 70°C, 90°C

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό, ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο μοντέλο προϊόντος: BVVB, H05VVH2-U, H07VVH2-R, BS6004 624*Y

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Αντίσταση σε υψηλή θερμοκρασία, αντίσταση χαμηλής θερμοκρασίας, επιβραδυντικό φλόγας και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης αντοχή στη φωτιά, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ή συμβατό με Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

Εφαρμογή προϊόντος:

Τα καλώδια χρησιμοποιούνται για γενικούς σκοπούς τροφοδοσίας και διανομής, ως σύρμα κτιρίου για τροφοδοσία, φωτισμό κ.λπ. στο σπίτι ή έξω από το σπίτι, και καλώδιο τροφοδοσίας και ελέγχου σε καθημερινή ηλεκτρική συσκευή, κατάλληλο για χρήση σε αγωγούς και για σταθερή, προστατευμένη εγκατάσταση.

Παράμετρος προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Διατομή (mm ²)	Τύπος αγωγού	Πάχος μόνωσης (mm)	Πάχος θήκης (mm)	Μέγιστη. εξωτερική διάσταση (mm)	Περίπου βάρος (KG/KM)
2×1,0	1	PVC/0,6	PVC/0,9	4,8×7,4	46
2×1,5	1	PVC/0,7	PVC/0,9	5,3×8,3	64
2×1,5	2	PVC/0,7	PVC/0,9	5,4×8,4	71
2×2,5	2	PVC/0,8	PVC/1.0	6,2×10,1	97
2×1,01,0(E)	1	PVC/0,6	PVC/0,9	4,7×8,6	68
2×1,51,0(E)	2	PVC/0,7	PVC/0,9	5,4×9,6	87
2×2,51,5(E)	2	PVC/0,8	PVC/1.0	6,2×11,5	120
2×4,01,5(E)	2	PVC/0,8	PVC/1.0	7,2×13,0	170
2×6,02,5(E)	2	PVC/0,8	PVC/1.1	8,0×15,0	240

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

ADVANTAGE

WHY US?

Source manufacturers direct, non - agent, no price difference



Professional instrument detection,
strict control, adhere to the quality .



Swing test



Tensile strength test



Print friction test



Temperature test



Insulation resistance test



UV test

PACKAGING LOGISTICS



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Τοποθετήστε τα στοιχεία του ερωτήματός σας στο παρακάτω πλαίσιο και κάντε κλικ στην επιλογή "Επικοινωνήστε τώρα".

