Περιγραφή προϊόντος:

Ονομαστική τάση: 0.6 / 1KV

Αγωγός: Κατηγορίας 1 ή στερεά κατηγορίας 2 αγωγό σκέλος, νέο καθαρό αλουμίνιο

Μαέστρος ονομαστική διατομή: 1.5 ~ 630sqmm

Μόνωση: PVC, επιβραδυντικά φλόγας από PVC, Rohs συμβατό με το PVC

χρώμα μόνωση: 2C: κόκκινο + μπλε, 3C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο, 4C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο + μπλε, 5C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο + μπλε + μαύρο

Θήκη: PVC, επιβραδυντικά φλόγας από PVC, Rohs συμβατό με το PVC

Χρώμα μανδύα: μαύρο ή σύμφωνα με το αίτημά

Max. Θερμοκρασία λειτουργίας: 70 ℃, 90 ℃, 105 ℃

Πακέτο: ξύλινο βαρέλι ή ως ανά απαίτηση

Κύριο μοντέλο του προϊόντος: VLV, ZR-VLV, NAYY

Πρότυπο προϊόντος: IEC60502, BS7870, VDE0276, GB / T12706, IEC60332

χαρακτηριστικών του προϊόντος:

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή αντίσταση θερμοκρασίας, επιβραδυντικά φλόγας και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης, αντοχή στη φωτιά, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ή την οδηγία RoHS μπορεί να είναι διαθέσιμο ως ανά αίτημα.

την εφαρμογή του προϊόντος:

Τα καλώδια μπορούν να τοποθετηθούν σταθερά στο σημεία όπου τα καλώδια μπορούν να προστατεύονται από πολύ ισχυρές ξένες μηχανικές αναγκάζουν σε κάποιο βαθμό, όπως εσωτερική, εναέρια, τούνελ καλώδιο αγωγός ή άμεση ταφή για τη μετάδοση ισχύος και του έργου της γραμμής διανομής σε βαθμολογια A / C Uo / U σε 0,6 / 1KV και κάτω.

Προϊόν παραμέτρου: (Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να μας στείλετε email: info@himakecable.com)

Σταυρός τμήμα (Mm2)	Μόνωση πάχος (Mm)	Θήκη πάχος (Mm)	Υπολογισμό εξωτερική διάμετρο (Mm)	Περίπου. βάρος (Kg / km)	
				χαλκός	αλουμίνιο
6	1	1.8	8.4	121	84
10	1	1.8	9.7	177	111
16	1	1.8	10.7	239	139
25	1.2	1.8	12.4	349	190
35	1.2	1.8	13.6	451	232
50	1.4	1.8	15.3	624	309
70	1.4	1.8	17.1	821	384
95	1.6	1.8	19.4	1085	491
120	1.6	1.8	21	1338	589
150	1.8	1.8	23	1642	706
185	2	1.8	25.2	2032	858
240	2.2	1.9	28,5	2605	1091
300	2.4	2	31,5	3238	1340
400	2.6	2.1	34,7	4173	1693
500	2.8	2.2	39	5194	2085
630	2.8	2.3	42.9	6475	2542
2x1.5	0.8	1.8	10.4	120	-
2x2.5	0.8	1.8	11.2	150	119
2x4.0	1	1.8	12.9	206	151

2x6.0	1	1.8	14	255	178
2x10	1	1.8	16.5	361	235
2x16	1	1.8	18,6	501	300
2x25	1.2	1.8	17.2	721	375
2x35	1.2	1.8	18,6	903	450
2x50	1.4	1.8	22	1255	603
2x70	1.4	1.8	24.2	1680	764
2x95	1.6	1.8	27.2	2215	980
2x120	1.6	1.9	29,6	2744	1184
2x150	1.8	2	32.6	3396	1448
2x185	2	2.1	35,8	4161	1762
3x1.5	0.8	1.8	10.8	143	-
3x2.5	0.8	1.8	11.7	183	137
3x4.0	1	1.8	13.6	254	181
3x6.0	1	1.8	14.7	326	215
3x10	1	1.8	17.4	482	293
3x16	1	1.8	19,7	680	378
3x25	1.2	1.8	20.1	993	494
3x35	1.2	1.8	22.5	1288	604
3x50	1.4	1.8	25.2	1812	829
3x70	1.4	1.8	27,8	2429	1054
3x95	1.6	2	31.8	3246	1392

Πλεονεκτήματα του προϊόντος:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **νέο καθαρό αλουμίνιο**, Εξασφαλίζοντας ένα καλό ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.

2. Είμαστε μια πολύ **επαγγελματίας κατασκευαστής καλωδίων** με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ελέγχου της ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα πληρούν το πρότυπο και προσαρμοσμένες απαίτηση.

εξοπλισμού παραγωγής

Ποιοτικά προϊόντα εξοπλισμού ελέγχου

hinakecable

3. Έχουμε περισσότερα από **εμπειρία των εξαγωγών από 10 χρόνια** » και εξαγόμενα προϊόντα προς **περισσότερες από 60 χώρες** όλο τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.



4.We όχι μόνο την προσφορά **καλά προϊόντα** και **καλή υπηρεσία** προς τους πελάτες μας, αλλά και να προσπαθήσει να **αναπτύξουν επιτελεία μας**, Προσφέρουν μια καλή trainning, καλές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα επιτελεία.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. Επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **ιδιαίτερα κοινωνικό reponsibility**, Συχνά λαμβάνουν μέρος σε δημόσιες δραστηριότητες Προνόμια, όπως η φύτευση δέντρων, βοηθώντας φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κ.λπ.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

βάλτε σας **στοιχεία έρευνας** σε **το παρακάτω πλαίσιο**, Και κάντε κλικ στο "**Επικοινώνησε τώρα**".