

Περιγραφή του προϊόντος:



Ονομαστική τάση: 0,6/1KV

Μαέστρος: Κλάση 1 στερεά ή κατηγορίας 2 σκέλος αγωγού, καθαρό αλουμίνιο

Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού: 1.5 ~ 1000sqmm

Μόνωση: XLPE

Χρώμα μόνωσης: 2C: κόκκινο + μπλε, 3C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο, 4C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο + μπλε, 5C: κόκκινο + κίτρινο + πράσινο + μπλε + μαύρο, η μέθοδος αναγνώρισης είναι κανονικά με χρώμα ταινία

Θωράκιση: χαλύβδινο σύρμα πανοπλία για πολυ-πυρήνες, πανοπλία σύρμα αλουμινίου για μονοπολικά

Θήκη: PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC, RoHS συμβατό με PVC

Χρώμα επίστρωσης: μαύρο ή σύμφωνα με το αίτημα

Μέγ. Θερμοκρασία λειτουργίας: 90°C

Πακέτο: ξύλινα τύμπανο ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: YJLV32, ZR-YJLV32

Πρότυπο προϊόντος: IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή θερμοκρασία αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης αντίσταση στη φωτιά, UV αντίσταση ή συμβατά με τη RoHS μπορεί να είναι διαθέσιμο ως ανά αίτηση.

Εφαρμογή προϊόντων:

Τα καλώδια μπορούν να τοποθετηθούν καθηλωμένο το μέρη όπου τα καλώδια μπορούν να προστατευθούν από πολύ έντονη εξωγενής μηχανική ισχύει σε ορισμένο βαθμό, όπως η εσωτερική κεραία, καλώδιο αγωγού σήραγγα ή άμεση θάβοντας δύναμη μεταφοράς και διανομής γραμμής έργου στο Βαθμολογήθηκε με Κλιματισμός ΥΟ/Υ 0.6/1KV και παρακάτω.

Προϊόντος παράμετρος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:
info@himakecable.com)

| Σταυρός Ενότητα (χιλ. ²) | XLPE μόνωση πάχους (mm) | Armour καλώδιο dia. (χιλ.) | Θήκη PVC πάχους (mm) | Περ. εξωτερική διάμετρος (mm) | Βάρος περίπου (Kg/Km) |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 3 x 16 + 10 | 0.7/0.7 | 1.25 | 1.7 | 23 | 1180 |
| 3 x 25 + 16 | 0.9 0,7 / | 1.6 | 1.7 | 26.1 | 1750 |
| 3 x 35 + 16 | 0.9 0,7 / | 1.6 | 1.8 | 27,9 | 2100 |
| 3 x 50 + 25 | 1.0/0.9 | 1.6 | 1.9 | 31,2 | 2750 |
| 3 x 70 + 35 | 1.1/0.9 | 2 | 2 | 36,6 | 3450 |
| 3 x 95 + 50 | 1.1/1.0 | 2 | 2.1 | 41 | 4900 |
| 3 x 120 + 70 | 1.2/1.1 | 2 | 2.2 | 45.3 | 6040 |
| 3 x 150 + 70 | 1.4/1.1 | 2.5 | 2.4 | 50 | 7590 |
| 3 x 185 + 95 | 1.6/1.1 | 2.5 | 2.5 | 55,3 | 9130 |

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέο καθαρό αλουμίνιο**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών



Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα



3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.





4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα και καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούν να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.



5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό responsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση** έρευνας σε **το παρακάτω πλαίσιοκαΙ κάντε κλικ στο κουμπί»Επικοινωνήστε τώρα».**