



Tight Buffer Fiber

Aramid Yarn

Subunit Jacket

Jacket

FRP Strength Member



www.himakecable.com
info@himakecable.com

Χαρακτηριστικών του προϊόντος

1. σχεδιασμός μόνο καλώδιο Multi
2. ενιαίο καλώδιο με δύναμη ανεξάρτητα κράτη
3. 2 ~ 24 πυρήνες
4. μη μεταλλικά κεντρική δύναμη μέλος

Εφαρμογή του προϊόντος

Που εγκρίθηκαν σε εσωτερικό επίπεδο και κάθετη τοποθέτηση, τοποθέτηση οροφή, επιφανειακή τοποθέτηση, κλπ. Κατάλληλο για σκοινιά μπαλωμάτων και κοσιδάκια.

Η παράμετρος προϊόντος (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:

Cσε θέση πυρήνας	Εξωτερικό Dia.	Βάρος (kg/km)	Min. επιτρεπόμενη εκτατή δύναμη (N)		Min. επιτρεπόμενο φορτίο συντρίψει (N √ 100mm)		Min. Ακτίνα κάμψης (mm)	
			Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος
καταμέτρηση	(mm)							
02	7.0	45	1500	500	1000	300	20D	10 Δ
04	7.0	47	1500	500	1000	300	20D	10 Δ
06	8.3	64	1500	500	1000	300	20D	10 Δ
08	9.5	88	1500	500	1000	300	20D	10 Δ
12	11.5	105	1500	500	1000	300	20D	10 Δ
24	13.5	142	1500	500	1000	300	20D	10 Δ

Πλεονεκτήματα προϊόντος

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας οπτικών ινών, έχει χαμηλή διασπορά και εξασθένησης, εξασφαλίζοντας μια πολύ καλή ικανότητα μετάδοσης σήματος και τα δεδομένα.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.