

## Περιγραφή προϊόντος:



Κίνα εργοστάσιο πώληση Αυστραλία Βαθμολογήθηκε καλώδιο ASNZS3013

**Ονομαστική τάση:** 450 / 750V

**Αγωγός:** Χωρίς οξυγόνο απλό σύρμα χαλκού, τύπος αγωγού κλάσης 2

**Ονομαστική περιοχή διατομής αγωγού:** 0,75 ~ 4,0 sqmm

**Πυρήνες:** 2C, 4C, 2C + E

**Μόνωση:** Φράγμα φλόγας από μαρμαρυγία + X-HF-110

**Χρώμα μόνωσης:** 2C: κόκκινο + λευκό; 4C: κόκκινο + λευκό + μπλε + μαύρο; 2C + E: κόκκινο + λευκό + γυμνή γη

**Ασπίδα:** PET ταινία + Al. Φύλλο + γυμνό κονσέρβες χαλκού σκέλη γη πυρήνα

**Θήκη:** HFS-110-TP

**Χρώμα θήκης:** Κόκκινο ή ανά απαίτηση

**Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας:** 110 °C

**Πακέτο:** 100 μέτρα ανά ρολό, ή 500 μέτρα ανά εξέλικτρο ή ξύλινο τύμπανο ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

**Κύριο μοντέλο προϊόντος:** Έλεγχος Καλώδιο πυρόσβεσης HF-110, θωρακισμένο καλώδιο πυραντίστασης

**Πρότυπο προϊόντος:** AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

## Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Χαμηλό κάπνισμα Απαλλαγή από αλογόνο, Αντοχή στη φωτιά, αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία, συμβατό με Rohs

## Εφαρμογή προϊόντος:

Για να συμπεριληφθούν σε συστήματα καλωδίωσης απαιτείται η ακεραιότητα του κυκλώματος του συστήματος υπό συνθήκες πυρκαγιάς. Τα συστήματα καλωδίωσης μπορούν να συνδέονται με πυροσβέσεις, εκκένωση, εξοπλισμού επείγουσας ανάγκης, βασικές υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες ασφαλείας σε κτίρια, πετρελαιοπηγές, πλοία και άλλες δομές.

**Παράμετρος προϊόντος:** (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ στείλτε μας email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Πυρήνες και μέγεθος αγωγών (mm <sup>2</sup> ),	Αγωγός	Πάχος μόνωσης (mm)	Γη πυρήνα	Πάχος θήκης (mm)	Περίπου. O.D. (mm)
--	--------	--------------------	-----------	------------------	--------------------

2 x 0,75	OFC	0.7	TC	1.2	9.5
2 x 1.5	OFC	0.7	TC	1.2	9.9
4 x 1.5	OFC	0.7	TC	1.2	11.7
2 x 0,75 + E	OFC	0.7	TC	1.2	9.8
2 x 1,5 + E	OFC	0.7	TC	1.2	10.2
4 x 1,5 + E	OFC	0.7	TC	1.8	13.0

## Πλεονεκτήματα προϊόντων:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **νέο καθαρό ανοπτημένο χαλκό**, εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.





2. Είμαστε πολύ **κατασκευαστής επαγγελματικών καλωδίων** με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις τυποποιημένες και εξατομικευμένες απαιτήσεις.

## **Εξοπλισμός παραγωγής**



## Έλεγχος ποιότητας προϊόντων





## Quality Comparison

### Purity of copper



**Excellent** 99.93% Oxygen Free Copper ,  
Bright color with long life time .



**Inferior** Copper including a lot of impurity  
Easy heat, short life Easily cause fire

### Flame Test



**Excellent** No spread , and release a little  
white smoke



**Inferior** Keep burning , and pop a lot of black  
HCL toxic smoke

### Resistance Test



**Excellent** low resistivity, high conductivity



**Inferior** High resistivity, High consumption .  
Easy to burning .

### Eccentricity Ratio



**Excellent** Insulation thickness uniformity



**Inferior** Insulation thickness nonuniform  
Easy electric leakage fire disaster,

### High Pressure Test



**Excellent** Jacket no any damage



**Inferior** Jacket damaged , reveal conductor

### High Temperature Test



**Excellent** Jacket no any damage



**Inferior** Jacket damaged , reveal conductor

### Low Temperature Test



**Excellent** Jacket no any damage



**Inferior** Jacket damaged , reveal conductor

3. Έχουμε περισσότερα από **10ετή εμπειρία εξαγωγής** και εξάγονται προϊόντα σε **περισσότερες από 60 χώρες** σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη international ly και πιστοποιητικό SAA.





4. We όχι μόνο προσφέρουμε **καλά προϊόντα** και **καλη εξυπηρητηση** στους πελάτες μας, αλλά και να προσπαθήσουμε **να αναπτύξουμε το προσωπικό μας**, προσφέρουν καλή κατάρτιση, καλές συνθήκες

εργασίας και διαβίωσης στο προσωπικό.



5. Είμαστε επίσης μια εταιρεία με **ιδιαίτερα κοινωνική ευθύνη**, συμμετέχουν συχνά σε δημόσιες παροχές, όπως η φύτευση δέντρων, πράσινες περιβαλλοντικές δραστηριότητες, βοηθώντας τους φτωχούς μαθητές και τους ανθρώπους σε δύσκολη κατάσταση να επιτύχουν τα όνειρά τους, και τα λοιπα.



