



Περιγραφή προϊόντος:

Ανθεκτικό στο κρύο καλώδιο οργάνων RE-2Y(St)Yn με ενισχυμένο εξωτερικό περίβλημα επιβραδυντικό φλόγας

Ονομαστική τάση: 300V

Αγωγός: καθαρός ανοιπημένος χαλκός 7 κλώνοι σύμφωνα με IEC60228, VDE0295, class5, class K

Ονομαστική επιφάνεια διατομής αγωγού: 0,5τμ, 0,75τμ, 1,3τμ

Μόνωση: Π.Ε

Χρώμα μόνωσης: **Ζεύγος:** ένας πυρήνας, μαύρος? β πυρήνας, λευκό; **Τριπλούς:** ένας πυρήνας, μαύρος? β πυρήνας, λευκό; γ πυρήνας, κόκκινο; με εκτύπωση αριθμού? πυρήνες τοποθετημένοι για να σχηματίσουν ζεύγη ή ράβδους και όλοι μαζί

Πυρήνας επικοινωνίας (προαιρετικό): 0,5 τμ, μόνωση PE, οργανο (για έκδοση πολλαπλών πυρήνων)

Ταινία περιτυλίγματος: διαφανής πολυεστερική ταινία

Ασπίδα: Ηλεκτροστατική οθόνη (St) από φύλλο αλουμινίου με πλαστική επίστρωση

Σύρμα αποστράγγισης: Κασσιτερωμένα χάλκινα σύρματα 0,5 τ.μ

Εξωτερικό περίβλημα: ανθεκτικό στο κρύο επιβραδυντικό φλόγας PVC

Χρώμα θήκης: Μαύρο, ή Μπλε, ή Γκρι, ή σύμφωνα με το αίτημα

Εύρος θερμοκρασίας: σταθερή τοποθέτηση: -40~70°C; ευέλικτη εφαρμογή: -5~50°C

Πακέτο: 100 μέτρα ανά πηνίο, ή ξύλινο τύμπανο, ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο μοντέλο προϊόντος: RE-2Y(St)Y, RE-2Y(St)Yv

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, IEC60332-1, BS5308, VDE0816

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Αντοχή σε κρύες θερμοκρασίες, χωρίς αλογόνο και επιβραδυντικό φλόγας και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα. η ηλεκτροστατική οθόνη προστατεύει τα θωρακισμένα ζεύγη (τριπλάσια) από τα δικά μας πεδία ηλεκτροστατικής παρεμβολής. Το χαμηλό επίπεδο εξασθένησης γραμμής και οι χαμηλές αμοιβαίες χωρητικότητες επιτρέπουν μεγάλες αποστάσεις μετάδοσης και γρήγορη επιτάχυνση παλμών.

Εφαρμογή προϊόντος:

Τα καλώδια οργάνων χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία δεδομένων και στον έλεγχο διεργασιών. Τα καλώδια RE-2Y(St)Yv χρησιμοποιούνται στους τομείς μέτρησης και ελέγχου ως καλώδια μεταφοράς σήματος. Η διαλογή τους προστατεύει το μεταφερόμενο σήμα από τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Η χαμηλή εξασθένηση και η χωρητικότητα αυτού του τύπου καθιστούν τη μετάδοση σήματος ευκολότερη τόσο σε μικρές όσο και σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Τα καλώδια οργάνων είναι κατάλληλα για σταθερή εγκατάσταση σε υγρούς χώρους, σε ανοιχτούς χώρους και για υπόγεια τοποθέτηση.

Παράμετρος προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Ονομαστική διατομή (mm ²)	Τύπος αγωγού	AWG-Αρ.	Περίπου Συνολική διάμετρος (mm)	Χάλκινη φιγούρα (kg/km)	Περίπου βάρος καλωδίου (kg/km)
1×2×0,5	Τάξη 2	20	7.5	15	74
2×2×0,5	Τάξη 2	20	9.8	30	117
4×2×0,5	Τάξη 2	20	11.3	50	140
6×2×0,5	Τάξη 2	20	13.1	70	190
8×2×0,5	Τάξη 2	20	14.6	90	215
1×2×0,75	Τάξη 2	19	7.9	20	74
2×2×0,75	Τάξη 2	19	10.4	35	123
1×2×1,3	Τάξη 2	-	8.7	31	102

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από νέο καθαρό ανοπτημένο χαλκό, εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. Είμαστε ένας πολύ επαγγελματικός κατασκευαστής καλωδίων με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ποιοτικού ελέγχου, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τα πρότυπα που εφαρμόζονται και την προσαρμοσμένη απαίτηση.

Εξοπλισμός παραγωγής



Προϊόντα Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου



3. Έχουμε περισσότερα από 15 χρόνια εξαγωγικής εμπειρίας και εξάγουμε προϊόντα σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη internationally.





4. Δεν προσφέρουμε μόνο καλά προϊόντα και καλές υπηρεσίες στους πελάτες μας, αλλά προσπαθούμε επίσης να αναπτύξουμε το προσωπικό μας, προσφέροντας καλή εκπαίδευση, καλές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα επιτελεία.



5. Επίσης, είμαστε μια εταιρεία με υψηλή κοινωνική ευθύνη, συμμετέχουμε συχνά σε κοινωφελείς δραστηριότητες, όπως δενδροφύτευση, δραστηριότητες πράσινου περιβάλλοντος, βοηθώντας φτωχούς μαθητές και ανθρώπους σε δύσκολη κατάσταση να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους κ.λπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Τοποθετήστε τα στοιχεία του ερωτήματός σας στο παρακάτω πλαίσιο και κάντε κλικ στην επιλογή "Επικοινωνήστε τώρα".