



## Χαρακτηριστικών του προϊόντος

1. υψηλής αντοχής kevlar μέλος νημάτων
2. πιο σφιχτό ρυθμιστικό σχέδιο
3. στρογγυλή κατασκευή, μαλακό, εύκολο στη λουρίδα
4. 2 ~ 48 πυρήνες
5. εξωτερική θήκη υλικό: LSZH, OFNP, PVC, PU

## Εφαρμογή του προϊόντος

Εξέδωσε την εσωτερική κατανομή, κατάλληλο για σύνδεση πατωμάτων, κατάλληλο για τον εξοπλισμό επικοινωνίας.

**Η παράμετρος προϊόντος** (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:

Καλώδιο πυρήνας καταμέτρηση	Εξωτερικό Dia. (mm)	Βάρος (kg/km)	Min. επιτρεπόμενη εκτατή δύναμη (N)		Min. επιτρεπόμενο φορτίο συντρίψει (N / 100mm)		Min. Ακτίνα κάμψης (mm)	
			Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος
02	3.0	15	600	200	1000	200	20D	10 Δ
04	4.0	22	600	200	1000	200	20D	10 Δ
06	4.0	23	600	200	1000	200	20D	10 Δ
08	5.0	27	600	200	1000	200	20D	10 Δ
10	5.0	30	600	200	1000	200	20D	10 Δ
12	6.0	35	600	200	1000	200	20D	10 Δ
24	8.3	46	600	200	1000	200	20D	10 Δ

## Πλεονεκτήματα προϊόντος

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας οπτικών ινών, έχει χαμηλή διασπορά και εξασθένησης, εξασφαλίζοντας μια πολύ καλή ικανότητα μετάδοσης σήματος και τα δεδομένα.



**Brand new material**

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

**High Quality Fiber**

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



**High Quality PBT Loose Tube Material**

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



## APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

### Packaging & Shipping

## PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.