



## Χαρακτηριστικών του προϊόντος

1. το υλικό πλήρωσης προστασία σωλήνας ινών, E-glass κρατών να ενισχύσει
2. καλώδιο μικρό μέγεθος, ελαφρύ βάρος
3. 2 ~ 24 πυρήνες
4. εξωτερική θήκη υλικό: PVC, LSZH, PE

## Εφαρμογή του προϊόντος

Θεσπίζονται για εσωτερική ή εξωτερική διανομή, κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική κεραία και αγωγού επιδόσεις.

**Η παράμετρος προϊόντος** (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Καλώδιο πυρήνας καταμέτρηση	Εξωτερικό Dia. (mm)	Βάρος (kg/km)	Min. επιτρεπόμενη εκτατή δύναμη (N)		Min. επιτρεπόμενο φορτίο συντρίψει (N / 100mm)		Min. Ακτίνα κάμψης (mm)	
			Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος
02	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10 Δ
04	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10 Δ
06	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10 Δ
08	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10 Δ
12	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10 Δ

## Πλεονεκτήματα προϊόντος

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας οπτικών ινών, έχει χαμηλή διασπορά και εξασθένησης, εξασφαλίζοντας μια πολύ καλή ικανότητα μετάδοσης σήματος και τα δεδομένα.



**Brand new material**

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

**High Quality Fiber**

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



**High Quality PBT Loose Tube Material**

- > Anti-aging
- > Good Protection

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.





## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



## APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

### Packaging & Shipping

## PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.