

Περιγραφή του προϊόντος:



Ονομαστική τάση: 300/500V

Μαέστρος: σύρματα χαλκού ανόπτηση, πεδιάδα ή κονσέρβας, κλάση 5 ευέλικτη πληκτρολογήστε μαέστρος

Μόνωση: EPR από καουτσούκ

Χρώμα μόνωσης: 2C: μπλε + καφέ, 3C: μπλε + καφέ + πράσινο/κίτρινο, 4C: καφέ + μαύρο + γκρι + πράσινο/κίτρινο, 5C: μπλε + καφέ + γκρι + μαύρο + πράσινο/κίτρινο, σύμφωνα με την HD308/UNE 21089-1

Θήκη: EPR από καουτσούκ

Χρώμα επίστρωσης: συνήθως μαύρο, σχόλια: καλώδια για μόνιμη εξωτερική χρήση μόνο σε μαύρο χρώμα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε για τα διαφορετικά χρώματα.

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό, polywooden τύμπανο, ξύλινα τύμπανο ή σύμφωνα με την απαίτηση

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: κανονική 60°C

Πρότυπο: VDE0282, BS, IEC, UNE 21027 μέρος 4/HD 22,4

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Αυτά μόνωσε και ετύλιξε ελαστομερή υλικά δεν περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα (όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο, τον υδράργυρο, χρώμιο, σελήνιο), PBBE(polybromium-biphenyls), CFC/HCFC(chlorofluorhydrocarbons), τον αμίαντο ή από οποιαδήποτε επικίνδυνη υγείας ή επικίνδυνης ουσίας. Αυτά τα υλικά πληρούν την οδηγία RoHS 2002/95/EK.

Αντοχή στο όζον, οξυγόνο, ακτίνες UV και καλή αντίσταση νερό και τη βροχή.

Εφαρμογή προϊόντων:

H05RR-F ευέλικτο καλώδιο από καουτσούκ μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στην ξηρά, υγρά ή βρεγμένα μέρη, σε καιρικές συνθήκες και κάτω από το αδύναμο μηχανική καταπόνηση, για παράδειγμα τροφοδοσία ρεύματος χειροκίνητο εξοπλισμό σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, θερμοαντικές πλάκες, φορητό λαμπτήρες, ηλεκτρικών εργαλείων όπως διάτρηση μηχανές, Οικία και συσκευές κουζίνας, φρυγανιέρες, κτίριο και γεωργία εξοπλισμοί, τροχόσπιτα και εξοπλισμό κάμπινγκ.

Προϊόντος παράμετρος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Καλώδιο πυρήνες	Διευθυντής ορχήστρας		Πάχος μόνωσης mm	Θήκη πάχος mm	Όλικό dia. mm	Max.Conductor αντίσταση στους 20° C	
	mm ²	mm				Bare(Ω/km)	Κονσέρβες (Ω/km)
2	0,75	24/0,20	0,6	0,8	6.4±0.2	26,0	26.7
2	1.0	32/0,20	0,6	0,9	7.0±0.2	19.5	20,0
2	1.5	30/0.25	0,8	1.0	8.7±0.2	13.3	13,7
2	2.5	49/0.25	0,9	1.1	10.2±0.3	7.98	8.21
3	0,75	24/0,20	0,6	0,9	7.0±0.3	26,0	26.7

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών




Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα



3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.







4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούμε να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.



5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας σε το παρακάτω πλαίσιο** και κάντε κλικ στο κουμπί **«Επικοινωνήστε τώρα»**.