



Χαρακτηριστικών του προϊόντος

1. η διάρθρωση είναι 1 ~ 12 χρώματα ίνες σε συνδυασμό με δύο FRP ή χαλύβδινα σύρματα, τα οποία μπορεί να προστατεύσει την ίνα μέσα παρέχοντας επαρκή αντοχή σε εφελκυσμό και καλή αντοχή σε πλευρικές σύνθλιψη
2. simplex και βολικό δομή, κατάλληλο για εσωτερική καλωδίωση
3. καλό σχεδιασμό για πλευρική αντίσταση σύνθλιψης
4. ίνα μετράει είναι 1 ~ 12 πυρήνες, μπορεί να είναι άλλη ίνα καταμέτρηση κατόπιν αιτήματος
5. λευκό χρώμα για εσωτερική χρήση, μπορεί επίσης να είναι άλλο χρώμα κατόπιν αιτήματος
4. LSZH υλικό για έξω μπουφάν, μπορεί επίσης να είναι άλλα υλικά κατόπιν αιτήματος

Εφαρμογή του προϊόντος

Ως καλώδιο FTTH, για εσωτερική οριζόντια και κατακόρυφη καλωδίωση, εσωτερική καλωδίωση κάτω από το χαλί και κατά μήκος γκόμπαν.

Η παράμετρος προϊόντος (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:
info@himakecable.com)

Εξωτερικό Dia. (mm)	Φυτικές ίνες Dia. (um)	Βάρος (kg/km)	Min. επιτρεπόμενη εκτατή δύναμη (N)		Min. επιτρεπόμενο φορτίο συντρίψει (N / 100mm)		Min. Ακτίνα κάμψης (mm)	
			Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος
2.1x3.1	250	8.5	500	50	2000	1000	20D	10 Δ
2.0x5.0	250	10.5	500	50	2000	1000	20D	10 Δ

Πλεονεκτήματα προϊόντος

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας οπτικών ινών, έχει χαμηλή διασπορά και εξασθένησης, εξασφαλίζοντας μια πολύ καλή ικανότητα μετάδοσης σήματος και τα δεδομένα.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.