



Προϊόντος Περιγραφή:

Απλού ανόπτηση αγωγός χαλκού, καουτσούκ σιλικόνης ή χαμηλή καπνού μηδενικού αλογόνου (LSZH) μόνωση, οθόνη ταινία αλουμινίου/πολυεστέρα, γυμνά σύρμα κονσέρβες ανοπτημένος γη χαλκού ή γυμνά ανοπτημένος χαλκού γης σύρμα, χαμηλής εκπομπής καπνού Εξωτερικός μανδύας μηδενικού αλογόνου (LSZH). Κόκκινο, λευκό, πορτοκαλί ή μαύρο. Ανθεκτικό στη φωτιά IEC 331 και BS6387. Επιβραδυντικά φλόγας να BS5839-1: 2003 και IEC 60332-3 γάτα CWZ, 1997 BS7629-1. Εκπομπών όξινων αερίων εκπομπών του BS EN 50267 (IEC60754), καπνού BS EN 50268 (IEC 61034) και την διάδοση της φλόγας σε BS EN 50265, BS EN 50266 (IEC60332).

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Χαμηλή κάπνισμα αλογόνου δωρεάν, αντίσταση στη φωτιά, Αντοχή στην υπεριώδη Ακτινοβολία, συμβατά με τη RoHS

Εφαρμογή προϊόντων:

Το Βρετανικό πρότυπο συναγερμών χαρακτηριστικά γνωρίσματα καλώδιο ένα πυράντοχα μαλακό δέρμα με μια χαμηλή καπνού μηδενικού αλογόνου εξωτερική θήκη. Το καλώδιο είναι πιο συχνά χρησιμοποιείται σε συναγερμούς πυρκαγιάς και φωτισμού έκτακτης ανάγκης.

Προϊόντος παράμετρος: (αν περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Πυρήνες και μέγεθος αγωγών (χιλ. ² □)	Διευθυντής ορχήστρας υλικό	Μαέστρος προσάραξη (mm)	Βάρος περ. (kg/km)	O.D. περ. (mm)
2C × 1.0 + E	Απλό ανοπτη	1/1,13	90	7.5
C 3 × 1.0 + E	Απλό ανοπτη	1/1,13	110	8.0
4C × 1.0 + E	Απλό ανοπτη	1/1,13	135	8,8
7C × 1.0 + E	Απλό ανοπτη	1/1,13	170	10.5
12C × 1.0 + E	Απλό ανοπτη	1/1,13	270	13,7
2C × 1.5 + E	Απλό ανοπτη	1/1,38	110	8.0
C 3 × 1.5 + E	Απλό ανοπτη	1/1,38	130	8.4
4C × 1.5 + E	Απλό ανοπτη	1/1,38	160	9.5
7C × 1.5 + E	Απλό ανοπτη	1/1,38	230	11.3
2C × 2.5 + E	Απλό ανοπτη	1/1.78	160	9.0
C 3 × 2.5 + E	Απλό ανοπτη	1/1.78	200	10.5
4C × 2.5 + E	Απλό ανοπτη	1/1.78	250	11.7
2C × 4.0 + E	Απλό ανοπτη	7/0,85	260	11.3
C 3 × 4.0 + E	Απλό ανοπτη	7/0,85	315	12.1
C 4 × 4.0 + E	Απλό ανοπτη	7/0,85	380	13.3

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent No spread, and release a little
white smoke



Inferior Keep burning, and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent low resistivity, high conductivity



Inferior High resistivity, High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent Insulation thickness uniformity



Inferior Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

