Περιγραφή του προϊόντος:

Ονομαστική τάση: 300/500V, 450/750V

Μαέστρος: Κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 απλό ανοπτημένος χαλκό ή αλουμίνιο, μασίφ χαλκό ή αλουμίνιο και σκέλος χαλκού ή αλουμινίου

Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού: 0,5 ~ 400sqmm

Μόνωση: PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC, Rohs συμβατό με LSZH XLPE, PE, PVC Ένωση

Χρώμα μόνωσης: Κόκκινο, μπλε, καφέ, Brey, Μαύρο, μπλε, κίτρινο, άσπρο, πράσινο/κίτρινο ή άλλο χρώμα, ζητούνται

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: 70℃, 90℃, 105℃ για μόνωση από PVC, μέχρι 150℃ για LSZH σύνθετων

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό ή ως ανά απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: BLV, BLVR, BV, H05V-U, H07V-U, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491 X ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΉΣ BYJ, ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΉΣ WDZ-BYJ, H05Z-U, H07Z-U, H07Z-R, BS7211 6491B

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD22.9, VDE0282, GB/T19666

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή θερμοκρασία αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης πυρκαγιά αντίσταση, UV αντίσταση ή συμβατά με τη Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το αίτημα.

Εφαρμογή προϊόντων:

Τα καλώδια χρησιμοποιούνται για γενική δύναμη σκοπό, εφοδιασμού και διανομής, όπως κτίριο σύρμα για την εξουσία, φωτισμού, κλπ σε σπίτι και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ηλεκτρική συσκευή, κατάλληλο για χρήση σε αγωγό και για σταθερή, προστατευμένη εγκατάσταση.

Παράμετρο του προϊόντος:

Ονομαστική διατομή (χιλ.^{2})	Μαέστρος τύπου	Πάχος μόνωσης (mm)	Μέγ. Συνολική διάμετρος (mm)	Min. αντίσταση μόνωσης στο 70℃ (MΩ•km)	Βάρος κατά προσέγγιση (χαλκός) (kg/km)

1 × 0.5	Στερεά τύπου κλάσης 1	PVC/0,6	2.4	0,015	8.1
1 × 0.75	Στερεά τύπου κλάσης 1	PVC/0,6	2.6	0,012	10.9
1 × 1.0	Στερεά τύπου κλάσης 1	PVC/0,6	2.8	0,011	13,7
1 × 1.5	Στερεά τύπου κλάσης 1	PVC/0,7	3.3	0,011	20,0
1 × 2.5	Στερεά τύπου κλάσης 1	PVC/0.8	3.9	0.010	31.1
1 × 4.0	Στερεά τύπου κλάσης 1	PVC/0.8	4.4	0.0085	45,7
1 × 6.0	Στερεά τύπου κλάσης 1	PVC/0.8	4.9	0.0070	65.2

Ονομαστική διατομή (χιλ.^{2})	Μαέστρος τύπου	Πάχος μόνωσης (mm)	Μέγ. Συνολική διάμετρος (mm)	Min. αντίσταση μόνωσης στο 70°C (MΩ•km)	Βάρος κατά προσέγγιση (χαλκός) (kg/km)
1 × 10	Στερεά τύπου κλάσης 1	PVC/1.0	6.4	0.0070	112
1 × 0.75	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/0,6	2.8	0.014	11,8
1 × 1.0	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/0,6	3.0	0,013	14.3
1 × 1.5	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/0,7	3.4	0.010	21.3
1 × 2.5	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/0.8	4.2	0.009	34,4
1 × 4.0	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/0.8	4.8	0.0077	47.0
1 × 6.0	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/0.8	5.4	0.0065	68,7
1 × 10	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.0	6.8	0.0065	116
1 × 16	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.0	8.0	0.0050	168
1 × 25	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.2	9.8	0.0050	275
1 × 35	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.2	11	0.0040	372
1 × 50	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.4	13	0.0045	503
1 × 70	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.4	15,0	0.0035	708
1 × 95	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.6	17.2	0.0035	979
1 × 120	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.6	19,0	0,0032	1207
1 × 150	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/1.8	21,0	0,0032	1493
1 × 185	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/2.0	23.5	0,0032	1861

1 × 240	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/2.2	26.5	0,0032	2437
1 × 300	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/2.4	29.5	0.0030	3066
1 × 400	Σκέλος τύπου κλάσης 2	PVC/2.6	33,5	0.0028	3895