

Περιγραφή προϊόντος:



Επίπεδη 3 πυρήνα ηλεκτρικό καλώδιο δίδυμο με γείωση BS πρότυπο 6242Y

Ονομαστική τάση: 300 / 500V 450 / 750V

Αγωγός: Κλάση 1 ή κλάση 2 απλό ανόπτηση χαλκού, στερεός χαλκός ή αλυσίδα χαλκού

Ονομαστική περιοχή διατομής αγωγού: 0,75~ 16sqmm

Πυρήνες: 2C, 3C, 2C + E, 3C + E

Μόνωση: PVC, PVC επιβραδυντικό φλόγας

Χρώμα μόνωσης: 2C: μπλε, καφέ, 3C: κόκκινο, κίτρινο, μπλε, 2C + E: μπλε, καφέ, γυμνό E, ή κατόπιν αιτήματος

Θήκη: PVC, PVC επιβραδυντικό φλόγας

Χρώμα θήκης: μαύρο, λευκό, γκρι, ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας: 70 °C, 90 °C

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό, ή ως απαίτηση

Κύριο μοντέλο προϊόντος: BVVB, H05VVH2-U, H07VVH2-R, BS6004 624 * Y

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Η αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, η αντοχή στη χαμηλή θερμοκρασία, η επιβράδυνση της φλόγας και η υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, καθώς και η αντοχή στη φωτιά, η αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία ή η συμβατότητα με το Rohs μπορούν να διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

Εφαρμογή προϊόντος:

Τα καλώδια χρησιμοποιούνται για τη γενική τροφοδοσία και τη διανομή, όπως το καλώδιο για την τροφοδοσία, το φωτισμό κλπ. Στο σπίτι ή στο εξωτερικό, καθώς και το καλώδιο τροφοδοσίας και ελέγχου σε καθημερινή ηλεκτρική εγκατάσταση, κατάλληλο για χρήση σε αγωγούς και για σταθερή, προστατευμένη εγκατάσταση.

Παράμετρος προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Διατομή (mm ²),	Τύπος αγωγού	Πάχος μόνωσης (mm)	Πάχος θήκης (mm)	Μέγιστη. εξωτερική διάσταση (mm)	Περίπου. βάρος (KG / KM)
2 x 1,0	1	PVC / 0,6	PVC / 0.9	4.8 x 7.4	46
2 x 1.5	1	PVC / 0,7	PVC / 0.9	5.3 x 8.3	64
2 x 1.5	2	PVC / 0,7	PVC / 0.9	5.4 x 8.4	71
2 x 2.5	2	PVC / 0.8	PVC / 1,0	6.2 x 10.1	97
2 x 1,0 + 1,0 (E)	1	PVC / 0,6	PVC / 0.9	4.7 x 8.6	68
2 x 1,5 + 1,0 (E)	2	PVC / 0,7	PVC / 0.9	5.4 x 9.6	87
2 x 2,5 + 1,5 (E)	2	PVC / 0.8	PVC / 1,0	6.2 x 11.5	120
2 x 4,0 + 1,5 (E)	2	PVC / 0.8	PVC / 1,0	7.2 x 13.0	170
2 x 6,0 + 2,5 (E)	2	PVC / 0.8	PVC / 1,1	8.0 x 15.0	240

Πλεονεκτήματα προϊόντων:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **νέο καθαρό ανοπτημένο χαλκό**, εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. Είμαστε πολύ **κατασκευαστής επαγγελματικών καλωδίων** με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις τυποποιημένες και εξατομικευμένες απαιτήσεις.

Εξοπλισμός παραγωγής



Προϊόντα Εξοπλισμός επιθεώρησης ποιότητας



3. Έχουμε περισσότερα από **10ετή εμπειρία εξαγωγής** και εξάγονται προϊόντα σε **περισσότερες από 60 χώρες** σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη international ly.





4. We όχι μόνο προσφέρουμε **καλά προϊόντα** και **καλη εξυπηρητηση** στους πελάτες μας, αλλά και να προσπαθήσουμε **να αναπτύξουμε το προσωπικό μας**, προσφέρουν καλή κατάρτιση, καλές συνθήκες

εργασίας και διαβίωσης στο προσωπικό.



5. Είμαστε επίσης μια εταιρεία με **ιδιαίτερα κοινωνική ευθύνη**, συμμετέχουν συχνά σε δημόσιες παροχές, όπως η φύτευση δέντρων, πράσινες περιβαλλοντικές δραστηριότητες, βοηθώντας τους φτωχούς μαθητές και τους ανθρώπους σε δύσκολη κατάσταση να επιτύχουν τα όνειρά τους, και τα λοιπα.



