



## Χαρακτηριστικών του προϊόντος

1. δύο μονά ίνα ως βασική μονάδα, επίπεδη δίδυμο ρύθμιση παραμέτρων
2. ενιαίο καλώδιο με ανεξάρτητη υψηλής αντοχής kevlar μέλος νημάτων, από ανοξείδωτο χάλυβα, θωρακισμένο, εύκαμπτο σωλήνα είναι προαιρετική για θωρακισμένο τύπο, αύξηση της αντίστασης συστροφή του καλωδίου, για την αποτροπή εξωτερικής βλάβης
3. εξωτερική θήκη υλικό: LSZH, OFNP, PVC, PU

## Εφαρμογή του προϊόντος

Θεσπίζονται για εσωτερική διανομή, κατάλληλο για σκοινιά μπαλωμάτων και κοτσιδάκια, κατάλληλο για τον εξοπλισμό επικοινωνίας που εξυπηρετείται, κατάλληλο για εντατική τόπο, μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα.

## Η παράμετρος προϊόντος (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email:

info@himakecable.com)

Εξωτερικό Dia.	Εσωτερική θήκη Dia.	Βάρος (kg/km)	Min. επιτρεπόμενη εκτατή δύναμη (N)		Min. επιτρεπόμενο φορτίο συντρίψει (N V 100mm)		Min. Ακτίνα κάμψης (mm)	
			Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος
3.0x5.0	1.8	56	800	300	1000	500	20D	10 Δ
3.2x5.6	2.0	68	800	300	1000	500	20D	10 Δ
4.0x7.2	2.8	87	800	300	1000	500	20D	10 Δ

(Θωρακισμένο τύπος)

Εξωτερικό Dia.	Εσωτερική θήκη Dia.	Βάρος (kg/km)	Min. επιτρεπόμενη εκτατή δύναμη (N)		Min. επιτρεπόμενο φορτίο συντρίψει (N V 100mm)		Min. Bending Ακτίνα (mm)	
			Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος
3.0x5.0	2.0	34	1000	300	1000	500	20D	10 Δ
4.0x7.0	2.8	42	1000	300	1000	500	20D	10 Δ

## Πλεονεκτήματα προϊόντος

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας οπτικών ινών, έχει χαμηλή διασπορά και εξασθένησης, εξασφαλίζοντας μια πολύ καλή ικανότητα μετάδοσης σήματος και τα δεδομένα.



**Brand new material**

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

**High Quality Fiber**

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



**High Quality PBT Loose Tube Material**

- > Anti-aging
- > Good Protection

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



## APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

### Packaging & Shipping

## PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.