

## Περιγραφή προϊόντος:



Εύκαμπτος χαλκός αγωγός χαλκού συγκόλλησης AC200V

**Μετρημένη ηλεκτρική τάση:** η μέγιστη τιμή AC 200V και DC είναι 400V

**Αγωγός:** TinnedCopper, Pure Copper ή CCA

**Μόνωση:** HighFlexible καουτσούκ ή PVC

**Χρώμα μόνωσης:** μαύρο, πορτοκαλί, μπλε, κόκκινο ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

**Αριθμός ονομαστικής τιμής αγωγού και αγωγού:**  $1 \times 16$  χιλιοστά<sup>2</sup>,  $1 \times 25\text{mm}^2$ ,  $1 \times 35\text{mm}^2$ ,  $1 \times 50\text{mm}^2$ ,  $1 \times 70\text{mm}^2$ ,  $1 \times 95\text{mm}^2$ ,  $1 \times 120\text{mm}^2$ ,  $1 \times 185\text{mm}^2$

**Πακέτο:** 100 μέτρα ανά ρολό, τύμπανο πολυουρεθάνης, ξύλινο τύμπανο ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

**Κύριοι τύποι:** YH, YHF, RV

**Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:** Η μακρόχρονη αναμενόμενη θερμοκρασία λειτουργίας δεν είναι μεγαλύτερη από 65 μοίρες

**Πρότυπο:** 245IEO 81, ICEA S-75-381, ISO, VDE, TUV

**Χαρακτηριστικά προϊόντος:**

Το καλώδιο συγκόλλησης έχει καλή αντοχή στη θερμότητα, τη γήρανση, το πετρέλαιο, τη διάβρωση. Itis Μαλακές, καλές μηχανικές ιδιότητες.

**Εφαρμογή προϊόντος:**

Η συγκόλληση χρησιμοποιείται κυρίως σε ηλεκτροσυγκολλήσεις AC και DC, συγκολλητές TIG, MIG, ARC και άλλες συσκευές εξαγωγής.

**Παράμετρος προϊόντος:** (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ στείλτε μας email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| SIZE / MM2 | ΔΟΜΗ / MM | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ / MM | ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (KG / KM) |
|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| 10MM2      | 322X0.2   | 9.7                        | 153.5                    |
| 16MM2      | 513X0.2   | 11.5                       | 230.4                    |
| 25MM2      | 798X0.2   | 13                         | 331.6                    |
| 35MM2      | 1121X0.2  | 14.5                       | 439.9                    |
| 50MM2      | 1596X0.2  | 17                         | 610.6                    |
| 70MM2      | 2214X0.2  | 19.5                       | 817,5                    |
| 95MM2      | 2297X0.2  | 22                         | 1103.0                   |
| 120MM2     | 1702X0.3  | 24                         | 1398.6                   |
| 150MM2     | 2135X0.3  | 27                         | 1698.7                   |
| 185MM2     | 1443X0.4  | 29                         | 2020.7                   |

**Πλεονεκτήματα προϊόντων:**

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **νέο καθαρό ανοπτημένο χαλκό**, εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. Είμαστε πολύ **κατασκευαστής επαγγελματικών καλωδίων** με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις τυποποιημένες και εξατομικευμένες απαιτήσεις.

### **Εξοπλισμός παραγωγής**





**Προϊόντα Εξοπλισμός επιθεώρησης ποιότητας**





3. Έχουμε περισσότερα από **10ετή εμπειρία εξαγωγής** και εξάγονται προϊόντα σε **περισσότερες από 60 χώρες** σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη international ly.









4. We όχι μόνο προσφέρουμε **καλά προϊόντα** και **καλη εξυπηρέτηση** στους πελάτες μας, αλλά και να προσπαθήσουμε **να αναπτύξουμε το προσωπικό μας**, προσφέρουν καλή κατάρτιση, καλές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στο προσωπικό.







5. Είμαστε επίσης μια εταιρεία με **ιδιαίτερα κοινωνική ευθύνη**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δημόσιες παροχές, όπως η φύτευση δέντρων, βοηθώντας τους φτωχούς φοιτητές, πράσινες περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.



