

H01N2-D

Ευέλικτη καουτσούκ Μονωμένο καλώδιο

DIN VDE 0282-803

Ονομαστική τάση: 100 V

Εύρος θερμοκρασίας:

-χρήση από -20 ° C έως + 90 ° C

-τοποθέτηση από 0° C έως + 50 ° C



Κατασκευή: Μαέστρος: untinned μαλακό ανοπτημένο πολύκλινα καλώδια χαλκού κατηγορίας 5, μόνωση: απρόσκοπτη πολυχλωροπρένιο σωλήνα.

Εφαρμογή: για σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών και μονάδες, όπου είναι εξαιρετικά ευέλικτο καλώδιο που απαιτούνται (για παράδειγμα συγκόλληση τόξου μονάδες).

Ονομαστική διατομή του αγωγού	Πάχος του ελύτρου	Συνολική Διάμετρος	Καθαρό βάρος του χαλκού	Βάρος
mm ²	mm	mm	kg/χλμ	kg/χλμ
10	2,0	10,0	95,0	167,0
16	2,0	11,5	151,2	236,5
25	2,0	13,0	234,4	343,6
35	2,0	14,5	337,0	463,2
50	2,2	17,0	485,4	649,0
70	2,4	19,0	676,7	884,3
95	2,6	21,5	918,3	1.180,0
120	2,8	24,0	1.110,7	1.389,0
150	3,0	26,0	1.377,3	1.707,0
185	3,2	29,0	1.688,3	2.075,0

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανοπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών



Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα



3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη διεθνώς.







4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούν να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.



5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.



